

Technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen MJ '2001

Anlage 1

Baureihe 3 (E36/7)

Stand 01/00

Z3 1.9 roadster (M43B19)					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
Sommer:					
205/60 R 15 91H 225/55 R 15 92H 1)	6½J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
205/55 R 16 91H	-	7J x 16	45	-	17
225/50 R 16 92V 1)	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35,42,47,55,64
225/50 ZR 16 1) 2)	7J x 16	7J x 16	47	12	43,45,46,54
225/45 R 17 91W 1)	-	7½J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42,71,78,85
	-	8J x 17	47	-	32,42,44,47,50,51,78
225/45 ZR 17 1) 3)	-	7½J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42,71,78,85
17"-Mischbereifung: 3) 4)					
VA: 225/45 ZR 17	-	7½J x 17 (VA)	41	-	18,32,38,42,71,78,85
HA: 245/40 ZR 17	-	8½J x 17 (HA)	41	-	18,32,38,42,71,78,85
Winter (M+S):					
205/60 R 15 91Q/T/H 225/55 R 15 92Q/T/H 1)	6½J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
205/55 R 16 91Q/T/H	-	7J x 16	45	-	17
225/50 R 16 92Q/T/H 1)	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35,42,47,55,64
	7J x 16	7J x 16	47	12	43,45,46,54
225/45 R 17 91Q/T/H 1)	-	7½J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42,71,78,85
	-	8J x 17	47	-	32,42,44,47,50,51,78
Reserverad:					
T 125/90 R 15 96M 5)	3.50B x 15	-	36	12	-
T 115/90 R 16 92M	3.00B x 16	-	32	12	-

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe: "**Reifenübersicht E36**"Stylingdarstellung der Räder siehe: "**Stylingübersicht E36**"Schneekettenempfehlung siehe: "**Schneekettenübersicht**"

Details zu den Auflagen beim E36 siehe Service Information 36 01 97 (175):

"Auflagen und Hinweise zur Nachrüstung nicht werkseitig verbauter Rad-/Reifenkombinationen"

1) Bis Z3-MÜ (04/99) keine Schneeketten zulässig.

2) Ausschließlich aufgeführte Reifenfabrikate zulässig, s. "**Reifenübersicht E36**"

3) M-GmbH-Bereifung; M-Technik Fahrwerk empfohlen.

4) 17"-Mischbereifung **seit MÜ** (04/99) möglich. Keine Schneeketten zulässig.

5) Ab 01.06.2000 geänderte Aufnahmeschale des Ersatzrades; Schale an neues Serienersatzrad T 115/90 R 16 92M und nicht mehr an T 125/90 R 15 96M angepaßt.

Technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen MJ '2001

Anlage 2

Baureihe 3 (E36/7)

Stand 01/00

Z3 2.2 roadster					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
Sommer:					
205/60 R 15 91V 225/55 R 15 92V	6½J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
205/55 R 16 91V	-	7J x 16	45	-	17
225/50 R 16 92V	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35,42,47,55,64
225/50 ZR 16 1)	7J x 16	7J x 16	47	12	43,45,46,54
17"-Mischbereifung: 2)					
VA: 225/45 ZR 17	-	7½J x 17 (VA)	41	-	18,32,38,42,71,78,85
HA: 245/40 ZR 17	-	8½J x 17 (HA)	41	-	18,32,38,42,71,78,85
Winter (M+S):					
205/60 R 15 91Q/T/H 225/55 R 15 92Q/T/H	6½J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
205/55 R 16 91Q/T/H	-	7J x 16	45	-	17
225/50 R 16 92Q/T/H	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35,42,47,55,64
	7J x 16	7J x 16	47	12	43,45,46,54
225/45 R 17 91Q/T/H	-	7½J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42,71,78,85
	-	8J x 17	47	-	32,42,44,47,50,51,78
Reserverad:					
T 125/90 R 15 96M 3)	3.50B x 15	-	36	12	-
T 115/90 R 16 92M	3.00B x 16	-	32	12	-

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe: "**Reifenübersicht E36**"

Stylingdarstellung der Räder siehe: "**Stylingübersicht E36**"

Schneekettenempfehlung siehe: "**Schneekettenübersicht**"

Details zu den Auflagen beim E36 siehe Service Information 36 01 97 (175):

"Auflagen und Hinweise zur Nachrüstung nicht werkseitig verbauter Rad-/Reifenkombinationen"

1) Ausschließlich aufgeführte Reifenfabrikate zulässig, s. "**Reifenübersicht E36**"

2) M-GmbH-Bereifung; M-Technik Fahrwerk empfohlen (kein Angebot in Australien). Keine Schneeketten zulässig.

3) Aufnahmeschale des Ersatzrades nicht an T 125/90 R 15 96M angepaßt.

Technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen MJ '2001

Anlage 3

Baureihe 3 (E36/7)

Stand 01/00

Z3 2.5 roadster (nur USA/CDN)					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
Sommer:					
225/50 R 16 92V 225/50 ZR 16 1)	-	7J x 16 7J x 16 7J x 16	45 46 47	-	17 10,16,18,25,26,30,32,35,42,47,55,64 43,45,46,54
17"-Mischbereifung: 2)					
VA: 225/45 ZR 17	-	7½J x 17 (VA)	41	-	18,32,38,42,71,78,85
HA: 245/40 ZR 17	-	8½J x 17 (HA)	41	-	18,32,38,42,71,78,85
Winter (M+S):					
205/60 R 15 91Q/T/H	6½J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
205/55 R 16 91Q/T/H 225/50 R 16 92Q/T/H	- - 7J x 16	7J x 16 7J x 16 7J x 16	45 46 47	- - 12	17 10,16,18,25,26,30,32,35,42,47,55,64 43,45,46,54
225/45 R 17 91Q/T/H	- -	7½J x 17 8J x 17	41 47	- -	5,10,18,19,32,38,42,71,78,85 32,42,44,47,50,51,78
Reserverad:					
T 125/90 R 15 96M 3)	3.50B x 15	-	36	12	-
T 115/90 R 16 92M	3.00B x 16	-	32	12	-

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe: "**Reifenübersicht E36**"

Stylingdarstellung der Räder siehe: "**Stylingübersicht E36**"

Schneekettenempfehlung siehe: "**Schneekettenübersicht**"

Details zu den Auflagen beim E36 siehe Service Information 36 01 97 (175):

"Auflagen und Hinweise zur Nachrüstung nicht werkseitig verbauter Rad-/Reifenkombinationen"

1) Ausschließlich aufgeführte Reifenfabrikate zulässig, s. "**Reifenübersicht E36**"

2) M-GmbH-Bereifung; M-Technik Fahrwerk empfohlen. Keine Schneeketten zulässig.

3) Aufnahmeschale des Ersatzrades nicht an T 125/90 R 15 96M angepaßt.

Technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen MJ '2001

Anlage 4

Baureihe 3 (E36/7)

Stand 01/00

Z3 3.0 roadster, Z3/2 3.0 Coupé					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
Sommer:					
225/50 ZR 16 1) 225/50 R 16 92W	-	7J x 16 7J x 16 7J x 16	45 46 47	-	17 10,16,18,25,26,30,32,35,42,47,55,64 43,45,46,54
17"-Mischbereifung: 2)					
VA: 225/45 ZR 17	-	7½J x 17 (VA)	41	-	18,32,38,42,71,78,85
HA: 245/40 ZR 17	-	8½J x 17 (HA)	41	-	18,32,38,42,71,78,85
Winter (M+S):					
205/55 R 16 91Q/T/H 225/50 R 16 92Q/T/H	- - 7J x 16	7J x 16 7J x 16 7J x 16	45 46 47	- - 12	17 10,16,18,25,26,30,32,35,42,47,55,64 43,45,46,54
225/45 R 17 91Q/T/H	- -	7½J x 17 8J x 17	41 47	- -	5,10,18,19,32,38,42,71,78,85 32,42,44,47,50,51,78
Reserverad:					
T 115/90 R 16 92M	3.00B x 16	-	32	12	-

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe: "**Reifenübersicht E36**"Stylingdarstellung der Räder siehe: "**Stylingübersicht E36**"Schneekettenempfehlung siehe: "**Schneekettenübersicht**"

Details zu den Auflagen beim E36 siehe Service Information 36 01 97 (175):

"Auflagen und Hinweise zur Nachrüstung nicht werkseitig verbauter Rad-/Reifenkombinationen"

1) Ausschließlich aufgeführte Reifenfabrikate zulässig, s. "**Reifenübersicht E36**"

2) M-GmbH-Bereifung; M-Technik Fahrwerk empfohlen. Keine Schneeketten zulässig.

Stylingübersicht Räder MJ '2001

Anlage 5

Baureihe 3 (E36/7)

Stand 01/00

Styling	Bezeichnung	BMW Bestellnummer/Bemerkung
Nr.		
1	6½J x 15 Stahlrad	36 11 1 179 495
12	6½J x 15 Stahlrad	36 11 1 181 957 (schwarz) 36 11 1 095 005 (")

		36 11 1 181 958 (silberlackiert) 36 11 1 095 006 (")
	7J x 16 Stahlrad	36 11 1 095 013 (schwarz) 36 11 1 096 715 (silberlackiert)
	3.50B x 15 Stahlnotrad	36 11 1 181 588 36 11 1 095 069
	3.00B x 16 Stahlnotrad	36 11 6 750 006
5	7½J x 17 LM-Rad (geschraubt)	36 11 1 182 465
6	7J x 15 LM-Gußrad	36 11 1 180 447
10	7J x 15 LM-Gußrad	36 11 1 181 483 36 11 1 092 587
	7J x 16 LM-Gußrad	36 11 1 182 733
	7½J x 17 LM-Gußrad	36 11 1 182 731
13	7J x 15 LM-Gußrad	36 11 1 180 069
14	7J x 15 LM-Gußrad	36 11 1 181 875
16	7J x 16 LM-Gußrad	36 11 1 092 528
17	7J x 15 LM-Gußrad	36 11 1 180 448
	7J x 16 LM-Gußrad	36 11 1 180 410
18	7J x 15 LM-Gußrad	36 11 1 092 968
	7J x 16 LM-Gußrad	36 11 1 182 529 36 11 1 094 106 (für Z3 US) 36 11 1 094 107 (Chrom)
	7½J x 17 LM-Gußrad	36 11 1 182 732 36 11 1 097 295 Schwarz II Uni (Farb-Code 668) 36 11 1 096 226 Cosmosschwarz (Farb-Code 303) 36 11 1 096 229 Montrealblau (Farb-Code 297) 36 11 1 096 230 Bostongrün (Farb-Code 275) 36 11 1 096 214 Hellrot Uni (Farb-Code 314) 36 11 1 097 115 (M Coupé)
	8½J x 17 LM-Gußrad (nur HA)	36 11 1 092 608 36 11 1 097 296 Schwarz II Uni (Farb-Code 668) 36 11 1 096 951 Cosmosschwarz (Farb-Code 303) 36 11 1 096 952 Montrealblau (Farb-Code 297) 36 11 1 096 950 Bostongrün (Farb-Code 275) 36 11 1 096 949 Hellrot Uni (Farb-Code 314)
19	7½J x 17 LM-Rad (geschraubt)	36 11 1 182 482
25	7J x 16 LM-Schmiederad	36 11 1 182 632
26	7J x 16 LM-Gußrad	36 11 1 182 530
27	7J x 15 LM-Gußrad	36 11 1 182 608
28	7J x 15 LM-Gußrad	36 11 1 182 607
29	7J x 15 LM-Gußrad	36 11 1 092 719

30	7J x 16 LM-Gußrad	36 11 1 182 760
-----------	-------------------	------------------------

Zu verwendende Ventile siehe Stückliste KOGR 3610.

Fortsetzung nächste Seite

Stylingübersicht Räder MJ '2001

Anlage 6

Baureihe 3 (E36/7) - Fortsetzung

Stand 01/00

Styling	Bezeichnung	BMW Bestellnummer/Bemerkung
Nr.		
32	7J x 15 LM-Gußrad	36 11 1 092 959 "Normal-Ausführung" 36 11 1 093 891 "Brillant-Line" 36 11 1 093 824 "US-Ausführung"
	7J x 16 LM-Gußrad	36 11 1 094 638 36 11 6 750 869 "Brillant-Line"
	7½J x 17 LM-Gußrad	36 11 1 091 869 36 11 1 093 895 "Brillant-Line"
	8J x 17 LM-Gußrad	36 11 1 095 337 "Brillant-Line"
	8½J x 17 LM-Gußrad	36 11 1 091 870 - nur HA 36 11 1 093 896 - nur HA, "Brillant-Line"
34	7J x 15 LBS-Rad	36 11 1 092 175
35	7J x 16 LM-Gußrad	36 11 1 092 260 36 11 1 092 230 (Chrom)
36	7J x 15 LM-Gußrad	36 11 1 092 408
38	7½J x 17 LM-Gußrad	36 11 1 092 963 "Brillant-Line"
	8½J x 17 LM-Gußrad	36 11 1 092 964 - nur HA, "Brillant-Line"
41	7J x 15 LM-Gußrad	36 11 1 094 480
42	7J x 16 LM-Gußrad	36 11 1 095 058
	7½J x 17 LM-Rad (geschraubt)	36 11 1 094 373
	8J x 17 LM-Rad (geschraubt)	36 11 1 095 342
	8½J x 17 LM-Rad (geschraubt)	36 11 1 094 374 - nur HA
43	7J x 16 LM-Gußrad	36 11 1 094 505
44	8J x 17 LM-Gußrad	36 11 1 094 506
45	7J x 16 LM-Gußrad	36 11 1 094 498
46	7J x 16 LBS-Rad	36 11 1 094 502
47	7J x 16 LM-Gußrad	36 11 1 095 095
	8J x 17 LM-Gußrad	36 11 1 095 338
50	8J x 17 LM-Gußrad	36 11 1 095 339

51	8J x 17 LM-Gußrad	36 11 1 095 410
54	7J x 16 LM-Gußrad	36 11 1 096 552
55	7J x 16 LM-Gußrad	36 11 1 096 138
64	7J x 16 LM-Gußrad	36 11 1 096 232
71	7½J x 17 LM-Rad (geschraubt)	36 11 6 752 091
	8½J x 17 LM-Rad (geschraubt)	36 11 6 752 095
78	7½J x 17 LM-Gußrad	36 11 6 751 362
	8J x 17 LM-Gußrad	36 11 6 751 364
	8½J x 17 LM-Gußrad	36 11 6 751 363
85	7½J x 17 LM-Gußrad	36 11 6 752 084
	8½J x 17 LM-Gußrad	36 11 6 752 086

Zu verwendende Ventile siehe Stückliste KOGR 3610.

Stylingabbildungen Räder:

Anlage 7

Baureihe 3 (E36/7)

Stand 01/00





Stylingabbildungen Räder:

Anlage 8

Baureihe 3 (E36/7)

Stand 01/00






Styling 30	Styling 32	Styling 34
		
Styling 35	Styling 36	Styling 38
		
Styling 41	Styling 42	Styling 42 geschraubt

Stylingabbildungen Räder:

Anlage 9

Baureihe 3 (E36/7)

Stand 01/00

		
Styling 43	Styling 44	Styling 45



Styling 46



Styling 47



Styling 50



Styling 51



Styling 54



Styling 55



Styling 64



Styling 71



Styling 78



Styling 85