

Von: EF-34

An: EF-1, -22, -26, -3, -32, -33, -34/4x, -42/11x, -52, -6, -61, -62, -76, -77, -91, EG-K, -20, -200, -21, -3, -320, -34, -40, -41, -410, -42, -43, -44/4x, -46, -511, GS-4, -7, -8, -V, G-L-1, EA-14, -47, -73, -802, -84, EK-1, -2, -51, -52, ED-43, ET-1, -113, -14, AK-2, AQ-2, TP-420, TD-466, TR-102, -113, MK-202, -21, -23, -23I, MT-Z, MM-5, N-C-V-3, -10, V-1-T-11, -12, ZD-S-2, N-U-S, ZJ-RE, ZQ-O-3, ZA-TE-1, ZM-E-5, ZF-F-6 (vertraulich!), ZS-E-40, -41, ZV-SS

## Thema: Technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen für Z3 roadster und Z3 Coupé (Z3/2) MJ '99

Als Anlagen erhalten Sie eine Zusammenstellung der technisch möglichen Rad-/Reifenkombinationen für Z3 roadster und Z3 Coupé MJ '99 (Stand 08/98) incl. Stylingübersicht.

Aufgeführt sind nur von BMW AG freigegebene Rad-/Reifengrößen.


### Hinweise:

- Umstellung der Reifengeschwindigkeitsklasse in der Dimension 225/50 R 16 92W von „W“ auf „V“ bei allen Typen mit Ausnahme von Z3 2.8 und Z3/2 2.8 (Z3 Coupé).
- Mit MÜ (04/99) ist infolge der Heckverbreiterung bei allen Typen die 17“-Mischbereifung möglich (wegen Auslauf in 04/99 nicht mehr für Z3 1.9/M44).
- Der Z3 1.8 (M43B18) wird ab PU 98 durch den Z3 1.8 (M43B19) ersetzt. Gleichzeitig zu dieser Umstellung entfällt aus fahrdynamischen Gründen die Winterreifendimension 185/65 R 15 M+S.
- Neu hinzu kommen der Z3 2.0 (SE in 04/99) sowie der Z3 2.5 in LA USA/CDN (SE in 09/98). Serie ist jeweils 225/50 R 16 92V auf 7J x 16 H2 (Styl. 55).
- Folgende Räder wurden ergänzt:
  - 7J x 16 LM-Rad, IS 47, Styl. 54, Z.-Nr. 1 096 552
  - 7J x 16 LM-Rad, IS 46, Styl. 55, Z.-Nr. 1 096 138
  - 7J x 16 LM-Rad, IS 46, Styl. 64, Z.-Nr. 1 096 232

### Allgemeine Anmerkungen:

- Diese Aufstellung stellt den maximalen AG-Umfang weltweit dar; wesentliche länderspezifische Einschränkungen sind, sofern vorhanden, in den Tabellen vermerkt.
- Eventuelle abweichende Geschwindigkeitsklassen bzw. eingeschränkte Reifenpaletten bei einzelnen Ländervarianten entnehmen Sie bitte der Reifeninformation.
- Bei Reifenbezeichnungen nach ECE R 30 (z.B. 205/55 R 16 91H) ist auch eine höhere Tragfähigkeitskennzahl bzw. höhere Geschwindigkeitskennung zulässig (z.B. 205/55 R 16 92V).

EF-34



Pfundmeier

EF-34



Högl

### Anlagen:

Z3 und Z3/2 Rad-/Reifenkombinationen incl. Stylingübersicht (11 Blätter)

<b>Z3 1.8 roadster (M43B19)</b>					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
<b>Sommer:</b>					
205/60 R 15 91H	6½J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
225/55 R 15 92H 1)					
205/55 R 16 91H	-	7J x 16	45	-	17
225/50 R 16 92V 1)	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35,42,47,55,64
225/50 ZR 16 1) 2)	7J x 16	7J x 16	47	12	43,45,46,54
225/45 R 17 91W 1)	-	7½J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42
	-	8J x 17	47	-	32,42,44,47,50,51
225/45 ZR 17 1) 3)	-	7½J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42
17"-Mischbereifung: 3) 4)					
VA: 225/45 ZR 17	-	7½J x 17 (VA)	41	-	18,32,38,42
HA: 245/40 ZR 17	-	8½J x 17 (HA)	41	-	18,32,38,42
<b>Winter (M+S):</b>					
205/60 R 15 91Q/T/H	6½J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
225/55 R 15 92Q/T/H 1)					
205/55 R 16 91Q/T/H	-	7J x 16	45	-	17
225/50 R 16 92Q/T/H 1)	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35,42,47,55,64
	7J x 16	7J x 16	47	12	43,45,46,54
225/45 R 17 91Q/T/H 1)	-	7½J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42
	-	8J x 17	47	-	32,42,44,47,50,51
<b>Reserverad:</b>					
T 125/90 R 15 96M	3½B x 15	-	36	12	-

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:

"Reifenübersicht E36"

Stylingdarstellung der Räder siehe:

"Stylingübersicht E36"

Schneekettenempfehlung siehe:

"Schneekettenübersicht"

1) Bis Z3-MÜ (04/99) keine Schneeketten zulässig.

2) Ausschließlich aufgeführte Reifenfabrikate zulässig, s. "Reifenübersicht E36"

3) M-GmbH-Bereifung; M-Technik Fahrwerk empfohlen.

4) 17"-Mischbereifung erst ab MÜ (04/99) möglich. Keine Schneeketten zulässig.

Details zu den Auflagen beim E36 siehe Service Information 36 01 97 (175):

"Auflagen und Hinweise zur Nachrüstung nicht werksseitig verbauter Rad-/Reifenkombinationen"

**Z3 1.9 roadster (M44)**

Reifendimension	Stahlscheiben- Rad (St.-Rad)	Leichtmetall- Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
<b>Sommer:</b>					
205/60 R 15 91V	6½J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,
225/55 R 15 92V 1)					29,32,34,36,41
205/55 R 16 91V	-	7J x 16	45	-	17
225/50 R 16 92V 1)	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35,
225/50 ZR 16 1) 2)					42,47,55,64
	7J x 16	7J x 16	47	12	43,45,46,54
225/45 R 17 91W 1)	-	7½J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42
	-	8J x 17	47	-	32,42,44,47,50,51
225/45 ZR 17 1) 3)	-	7½J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42
<b>Winter (M+S):</b>					
185/65 R 15 88Q/T/H	6J x 15	6J x 15	42	12	10,14
205/60 R 15 91Q/T/H	6½J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,
225/55 R 15 92Q/T/H 1)					29,32,34,36,41
205/55 R 16 91Q/T/H	-	7J x 16	45	-	17
225/50 R 16 92Q/T/H 1)	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35,
					42,47,55,64
	7J x 16	7J x 16	47	12	43,45,46,54
225/45 R 17 91Q/T/H 1)	-	7½J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42
	-	8J x 17	47	-	32,42,44,47,50,51
<b>Reserverad:</b>					
T 125/90 R 15 96M	3½B x 15	-	36	12	-

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:

Stylingdarstellung der Räder siehe:

Schneekettenempfehlung siehe:

**"Reifenübersicht E36"****"Stylingübersicht E36"****"Schneekettenübersicht"**

1) Keine Schneeketten zulässig.

2) Ausschließlich aufgeführte Reifenfabrikate zulässig, s. "Reifenübersicht E36"

3) M-GmbH-Bereifung; M-Technik Fahrwerk empfohlen (kein Angebot in Australien).

Details zu den Auflagen beim E36 siehe Service Information 36 01 97 (175):

"Auflagen und Hinweise zur Nachrüstung nicht werkseitig verbauter Rad-/Reifenkombinationen"

<b>Z3 2.0 roadster</b>					
Reifendimension	Stahlscheiben- Rad (St.-Rad)	Leichtmetall- Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
<b>Sommer:</b>					
205/60 R 15 91V	6½J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28, 29,32,34,36,41
225/55 R 15 92V					
205/55 R 16 91V	-	7J x 16	45	-	17
225/50 R 16 92V	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35, 42,47,55,64
225/50 ZR 16 2)	7J x 16	7J x 16	47	12	43,45,46,54
17"-Mischbereifung: 1) 3)					
VA: 225/45 ZR 17	-	7½J x 17 (VA)	41	-	18,32,38,42
HA: 245/40 ZR 17	-	8½J x 17 (HA)	41	-	18,32,38,42
<b>Winter (M+S):</b>					
205/60 R 15 91Q/T/H	6½J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28, 29,32,34,36,41
225/55 R 15 92Q/T/H					
205/55 R 16 91Q/T/H	-	7J x 16	45	-	17
225/50 R 16 92Q/T/H	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35, 42,47,55,64
	7J x 16	7J x 16	47	12	43,45,46,54
225/45 R 17 91Q/T/H	-	7½J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42
	-	8J x 17	47	-	32,42,44,47,50,51
<b>Reserverad:</b>					
T 125/90 R 15 96M	3½B x 15	-	36	12	-

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:

Stylingdarstellung der Räder siehe:

Schneekettenempfehlung siehe:

**"Reifenübersicht E36"****"Stylingübersicht E36"****"Schneekettenübersicht"**

1) Keine Schneeketten zulässig.

2) Ausschließlich aufgeführte Reifenfabrikate zulässig, s. **"Reifenübersicht E36"**

3) M-GmbH-Bereifung; M-Technik Fahrwerk empfohlen (kein Angebot in Australien).

Details zu den Auflagen beim E36 siehe Service Information 36 01 97 (175):

**"Auflagen und Hinweise zur Nachrüstung nicht werkseitig verbauter Rad-/Reifenkombinationen"**



**Z3 2.5 roadster (nur USA/CDN)**

Reifendimension	Stahlscheiben- Rad (St.-Rad)	Leichtmetall- Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
<b>Sommer:</b>					
225/50 R 16 92V	-	7J x 16	45	-	17
225/50 ZR 16 <sup>2)</sup>		7J x 16	46		10,16,18,25,26,30,32,35, 42,47,55,64
		7J x 16	47		43,45,46,54
17"-Mischbereifung: 1) 3)					
VA: 225/45 ZR 17	-	7½J x 17 (VA)	41	-	18,32,38,42
HA: 245/40 ZR 17	-	8½J x 17 (HA)	41	-	18,32,38,42
<b>Winter (M+S):</b>					
205/60 R 15 91Q/T/H	6½J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28, 29,32,34,36,41
205/55 R 16 91Q/T/H	-	7J x 16	45	-	17
225/50 R 16 92Q/T/H		7J x 16	46		10,16,18,25,26,30,32,35, 42,47,55,64
	7J x 16	7J x 16	47	12	43,45,46,54
225/45 R 17 91Q/T/H	-	7½J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42
		8J x 17	47		32,42,44,47,50,51
<b>Reserverad:</b>					
T 125/90 R 15 96M	3½B x 15	-	36	12	-

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:

Stylingdarstellung der Räder siehe:

Schneekettenempfehlung siehe:

**"Reifenübersicht E36"****"Stylingübersicht E36"****"Schneekettenübersicht"**

1) Keine Schneeketten zulässig.

2) Ausschließlich aufgeführte Reifenfabrikate zulässig, s. **"Reifenübersicht E36"**

3) M-GmbH-Bereifung; kein Angebot M-Technik Fahrwerk.

Details zu den Auflagen beim E36 siehe Service Information 36 01 97 (175):

**"Auflagen und Hinweise zur Nachrüstung nicht werkseitig verbauter Rad-/Reifenkombinationen"**

**Z3 2.8 roadster, Z3/2 2.8 Coupé**

Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
<b>Sommer:</b>					
225/50 ZR 16 2)	-	7J x 16	45	-	17
225/50 R 16 92W	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35,42,47,55,64
	-	7J x 16	47	-	43,45,46,54
17"-Mischbereifung: 1) 3)					
VA: 225/45 ZR 17	-	7½J x 17 (VA)	41	-	18,32,38,42
HA: 245/40 ZR 17	-	8½J x 17 (HA)	41	-	18,32,38,42
<b>Winter (M+S):</b>					
205/60 R 15 91Q/T/H	6½J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
205/55 R 16 91Q/T/H	-	7J x 16	45	-	17
225/50 R 16 92Q/T/H	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35,42,47,55,64
	7J x 16	7J x 16	47	12	43,45,46,54
225/45 R 17 91Q/T/H	-	7½J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42
	-	8J x 17	47	-	32,42,44,47,50,51
<b>Reserverad:</b>					
T 125/90 R 15 96M	3½B x 15	-	36	12	-

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:

Stylingdarstellung der Räder siehe:

Schneekettenempfehlung siehe:

"Reifenübersicht E36"

- "Stylingübersicht E36"

"Schneekettenübersicht"

1) Keine Schneeketten zulässig.

2) Ausschließlich aufgeführte Reifenfabrikate zulässig, s. "Reifenübersicht E36"

3) M-GmbH-Bereifung; M-Technik Fahrwerk empfohlen (kein Angebot in Australien).

Details zu den Auflagen beim E36 siehe Service Information 36 01 97 (175):

"Auflagen und Hinweise zur Nachrüstung nicht werkseitig verbauter Rad-/Reifenkombinationen"

Styling Nr.	Bezeichnung	BMW Bestellnummer/Bemerkung
1	6J x 15 Stahlrad	36 11 1 180 067
	6½J x 15 Stahlrad	36 11 1 179 495
12	6J x 15 Stahlrad	36 11 1 181 959 36 11 1 095 007
	6½J x 15 Stahlrad	36 11 1 181 957 (schwarz) 36 11 1 095 005 ( " ) 36 11 1 181 958 (silber) 36 11 1 095 006 ( " )
	7J x 16 Stahlrad	36 11 1 095 013 (schwarz) 36 11 1 096 715 (silber)
	3½B x 15 Stahlrad	36 11 1 181 588 36 11 1 095 069
5	7½J x 17 LM-Rad (geschraubt)	36 11 1 182 465
6	7J x 15 LM-Gußrad	36 11 1 180 447
10	6J x 15 LM-Gußrad	36 11 1 182 734
	7J x 15 LM-Gußrad	36 11 1 181 483 36 11 1 092 587
	7J x 16 LM-Gußrad	36 11 1 182 733
	7½J x 17 LM-Gußrad	36 11 1 182 731
13	7J x 15 LM-Gußrad	36 11 1 180 069
14	6J x 15 LM-Gußrad	36 11 1 182 304
	7J x 15 LM-Gußrad	36 11 1 181 875
16	7J x 16 LM-Gußrad	36 11 1 092 528
17	7J x 15 LM-Gußrad	36 11 1 180 448
	7J x 16 LM-Gußrad	36 11 1 180 410
18	7J x 15 LM-Gußrad	36 11 1 092 968
	7J x 16 LM-Gußrad	36 11 1 182 529 36 11 1 094 106 (für Z3 US) 36 11 1 094 107 (Chrom)
	7½J x 17 LM-Gußrad	36 11 1 182 732
		36 11 1 097 295 Schwarz II Uni (Farb-Code 668) 36 11 1 096 226 Cosmosschwarz (Farb-Code 303) 36 11 1 096 229 Montrealblau (Farb-Code 297) 36 11 1 096 230 Bostongrün (Farb-Code 275) 36 11 1 096 214 Hellrot Uni (Farb-Code 314) 36 11 1 097 115 (M Coupé)

Gummiventile Nr. 36 12 1 116 326 verwenden.

Fortsetzung nächste Seite

Styling Nr.	Bezeichnung	BMW Bestellnummer/Bemerkung	
18	8½J x 17 LM-Gußrad (nur HA)	36 11 1 092 608 36 11 1 097 296 36 11 1 096 951 36 11 1 096 952 36 11 1 096 950 36 11 1 096 949	Schwarz II Uni (Farb-Code 668) Cosmoschwarz (Farb-Code 303) Montrealblau (Farb-Code 297) Bostongrün (Farb-Code 275) Hellrot Uni (Farb-Code 314)
19	7½J x 17 LM-Rad (geschraubt)	36 11 1 182 482	
25	7J x 16 LM-Schmiederad	36 11 1 182 632	
26	7J x 16 LM-Gußrad	36 11 1 182 530	
27	7J x 15 LM-Gußrad	36 11 1 182 608	
28	7J x 15 LM-Gußrad	36 11 1 182 607	
29	7J x 15 LM-Gußrad	36 11 1 092 719	
30	7J x 16 LM-Gußrad	36 11 1 182 760	
32	7J x 15 LM-Gußrad  7J x 16 LM-Gußrad 7½J x 17 LM-Gußrad  8J x 17 LM-Gußrad 8½J x 17 LM-Gußrad	36 11 1 092 959 36 11 1 093 891 36 11 1 093 824  36 11 1 094 638 36 11 1 091 869 36 11 1 093 895  36 11 1 095 337 36 11 1 091 870 36 11 1 093 896	"Normal-Ausführung" "Brillant-Line" "US-Ausführung"    "Brillant-Line"   - nur HA - nur HA, "Brillant-Line"
34	7J x 15 LBS-Rad	36 11 1 092 175	
35	7J x 16 LM-Gußrad	36 11 1 092 260 36 11 1 092 230	(Chrom)
36	7J x 15 LM-Gußrad	36 11 1 092 408	
38	7½J x 17 LM-Gußrad 8½J x 17 LM-Gußrad	36 11 1 092 963 36 11 1 092 964	- nur HA
41	7J x 15 LM-Gußrad	36 11 1 094 480	
42	7J x 16 LM-Gußrad 7½J x 17 LM-Rad (geschraubt) 8J x 17 LM-Rad (geschraubt) 8½J x 17 LM-Rad (geschraubt)	36 11 1 095 058 36 11 1 094 373 36 11 1 095 342 36 11 1 094 374	- nur HA

















Gummiventile Nr. 36 12 1 116 326 verwenden.

















Fortsetzung nächste Seite






Styling Nr.	Bezeichnung	BMW Bestellnummer/Bemerkung
43	7J x 16 LM-Gußrad	36 11 1 094 505
44	8J x 17 LM-Gußrad	36 11 1 094 506
45	7J x 16 LM-Gußrad	36 11 1 094 498
46	7J x 16 LBS-Rad	36 11 1 094 502
47	7J x 16 LM-Gußrad 8J x 17 LM-Gußrad	36 11 1 095 095 36 11 1 095 338
50	8J x 17 LM-Gußrad	36 11 1 095 339
51	8J x 17 LM-Gußrad	36 11 1 095 410
54	7J x 16 LM-Gußrad	36 11 1 096 552
55	7J x 16 LM-Gußrad	36 11 1 096 138
64	7J x 16 LM-Gußrad	36 11 1 096 232

Gummiventile Nr. 36 12 1 116 326 verwenden.

**Baureihe 3 (E36/7)****Styling 1****Styling 5****Styling 6****Styling 10****Styling 12****Styling 13****Styling 14****Styling 16****Styling 17****Styling 18****Styling 19****Styling 25****Styling 26****Styling 27****Styling 28****Styling 29**

**Baureihe 3 (E36/7) - Fortsetzung****Styling 30****Styling 32****Styling 34****Styling 35****Styling 36****Styling 38****Styling 41****Styling 42****Styling 42 G****Styling 43****Styling 44****Styling 45****Styling 46****Styling 47****Styling 50****Styling 51**



**Baureihe 3 (E36/7) - Fortsetzung****Styling 54****Styling 55****Styling 64**