

Mitteilung

Hö, 19.12.97

Tel.: 34582

Von: EF-34

An: EF-1, -22, -26, -3, -32, -33, -34/4x, -37/11x, -91, -41, -43, -44, -52, -6, -61, -62, -7, EG-1, -20, -201, -21, -3, -320, -34, -40, -41, -410, -42, -43, -44/3x, -511, GK-4, -7, -8, -9, -V, -Z, G-L, GS-4, -7, -8, -V, EA-15, -47, -73, -802, -84, EK-1, -2, -43, -46/2x, ED-43, ET-1, -113, -14, AQ-2, TP-420, TD-466, TR-102, -113, VK-20, -21, -23, -23 I, VT-Z, -T, VM-5, N-G-V-3, -10, V-1-T-11, -12, ZD-S-2, N-U-S, ZJ-RE, V-3-ZQ-O-3, ZA-TE-1, ZV-SS, ZF-F-6 (vertraulich!), ZS-E-41

Thema: Technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen für E36 alle Typen MJ '98 (Ausgabe 2 / Stand 12/97)

Als Anlagen erhalten Sie die aktuelle Übersicht der Rad-/Reifenkombinationen o.g. Baureihe (E36/5, -2/-4, -/3, -Cabrio, Z3, Z3/2, und -Behörde) ergänzt gegenüber Ausgabe 1 vom 28.04.97 um die technisch möglichen E46-Bereifungen zur Nachrüstung am E36 ab SE E46.

Wegen der All-Season-Bereifung werden die Modelle für **LA USA/Kanada** weiterhin separat behandelt (Anlagen 26 - 34).

Aufgeführt sind nur von der BMW AG freigegebene Rad-/Reifengrößen sowie AG-seitig freigegebene Räder mit dazugehöriger Motorsportbereifung, darüber hinausgehend jedoch keine Motorsporträder.

Änderungen gegenüber Ausgabe 1 (typenspezifische Einzelheiten s. Anlagen):

- Neu hinzu kommt für den E36 die E46 Dimension 205/55 R 16 ab SE E46.
- Aufnahme der Reifendimension 225/45 R 17 91W auf Rad 7½J x 17 und 8J x 17.

Allgemeine Anmerkungen:

- Diese Aufstellung stellt den maximalen AG-Umfang weltweit (für USA/Kanada wegen der All-Season-Bereifung separat) dar; wesentliche länderspezifische Einschränkungen sind, sofern vorhanden, in den Tabellen vermerkt.
- Eventuelle abweichende Geschwindigkeitsklassen bzw. eingeschränkte Reifenpaletten bei einzelnen Ländervarianten entnehmen Sie bitte der Reifeninformation.
- Bei Reifenbezeichnungen nach ECE R 30 (z.B. 185/65 R 15 87H) ist auch eine höhere Tragfähigkeitskennzahl bzw. höhere Geschwindigkeitskennung zulässig (z.B. 185/65 R 15 88 V).

EF-34

Karun
Hatzmann

EF-34

Högl
Högl

*ABPU (03/98) neues Lenkgetriebe
mog. "langes Lenkgetriebe" für
alle E36 → keine Lenk-
winke Begrenzung erforderlich!*

41 Anlagen

22.1.98

316i/IA compact					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
Sommer:					
185/65 R 15 87H	6J x 15	6J x 15	42	1,12	10,14
205/60 R 15 91H	6½J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
205/55 R 16 91H 1)	-	7J x 16	45	-	17
225/50 ZR 16 1) 2)		7J x 16	46		10,16,18,25,26,30,32,35,42,47
		7J x 16	47		43,45,46
215/45 ZR 17 1) 3)	-	7½J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42
225/45 ZR 17 1) 3)					
225/45 R 17 91W 1)					
225/45 R 17 91W 1)	-	8J x 17	47	-	32,42,44,47,50,51
Winter (M+S):					
185/65 R 15 87Q/T/H	6J x 15	6J x 15	42	1,12	10,14
205/60 R 15 91Q/T/H	6½J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
205/55 R 16 91Q/T/H 1)	-	7J x 16	45	-	17
225/50 R 16 92Q/T/H 1)		7J x 16	46		10,16,18,25,26,30,32,35,42,47
		7J x 16	47		43,45,46
225/45 R 17 91Q/T/H 1)	-	7½J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42
		8J x 17	47		32,42,44,47,50,51
Reserverad:					
T 125/90 R 15 96M	3½B x 15	-	36	12	-

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:

Stylingdarstellung der Räder siehe:

Schneekettenempfehlung siehe:

"Reifenübersicht E36"

"Stylingübersicht E36"

"Schneekettenübersicht"

- 1) - Keine Schneeketten zulässig
 - Nur mit Lenkwinkelbegrenzung
 - Ab MJ '98 bisherige Karosserie-Nacharbeiten im Radhaus hinten links nicht mehr erforderlich.
- 2) Ausschließlich aufgeführte Reifen zulässig, s. "Reifenübersicht E36"
- 3) M-GmbH-Bereifung; nur in Verbindung mit M-Technik Fahrwerk.

Details zu den Auflagen beim E36 siehe Service Information 36 01 97 (175):

"Auflagen und Hinweise zur Nachrüstung nicht werkseitig verbauter Rad-/Reifenkombinationen"

E46 Reifen am E36 nicht ab Band, neues VT-Gesicht (S2). Umgekehrt auch!

Baureihe 3 (E36/5)

Stand 12/97

318ti/tiA compact					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
Sommer: 205/60 R 15 91V	6½J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
205/55 R 16 91V 1)	-	7J x 16	45	-	17
225/50 ZR 16 1) 2)		7J x 16	46		10,16,18,25,26,30,32,35,42,47
		7J x 16	47		43,45,46
215/45 ZR 17 1) 3) 225/45 ZR 17 1) 3) 225/45 R 17 91W 1)	-	7½J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42
225/45 R 17 91W 1)		8J x 17	47		32,42,44,47,50,51
Winter (M+S): 185/65 R 15 87Q/T/H	6J x 15	6J x 15	42	1,12	10,14
205/60 R 15 91Q/T/H	6½J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
205/55 R 16 91Q/T/H 1) 225/50 R 16 92Q/T/H 1)	-	7J x 16	45	-	17
		7J x 16	46		10,16,18,25,26,30,32,35,42,47
		7J x 16	47		43,45,46
225/45 R 17 91Q/T/H 1)	-	7½J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42
		8J x 17	47		32,42,44,47,50,51
Reserverad: T 125/90 R 15 96M	3½B x 15	-	36	12	-

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:

Stylingdarstellung der Räder siehe:

Schneekettenempfehlung siehe:

"Reifenübersicht E36"

"Stylingübersicht E36"

"Schneekettenübersicht"

- 1) - Keine Schneeketten zulässig
- Nur mit Lenkwinkelbegrenzung
- Ab MJ '98 bisherige Karosserie-Nacharbeiten im Radhaus hinten links nicht mehr erforderlich.
- 2) Ausschließlich aufgeführte Reifen zulässig, s. "Reifenübersicht E36"
- 3) M-GmbH-Bereifung; nur in Verbindung mit M-Technik Fahrwerk.

Details zu den Auflagen beim E36 siehe Service Information 36 01 97 (175):

Auflagen und Hinweise zur Nachrüstung nicht werkseitig verbauter Rad-/Reifenkombinationen

Baureihe 3 (E36/5)

Stand 12/97

323ti/tiA compact					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
Sommer: 205/60 R 15 91W	6½J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
205/55 R 16 91W 1) 225/50 ZR 16 1) 2)	-	7J x 16 7J x 16 7J x 16	45 46 47	-	17 10,16,18,25,26,30,32,35,42,47 43,45,46
225/45 R 17 91W 1)	-	7½J x 17 8J x 17	41 47	-	5,10,18,19,32,38,42 32,42,44,47,50,51
Winter (M+S): 205/60 R 15 91Q/T/H	6½J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
205/55 R 16 91Q/T/H 1) 225/50 R 16 92Q/T/H 1)	-	7J x 16 7J x 16 7J x 16	45 46 47	-	17 10,16,18,25,26,30,32,35,42,47 43,45,46
225/45 R 17 91Q/T/H 1)	-	7½J x 17 8J x 17	41 47	-	5,10,18,19,32,38,42 32,42,44,47,50,51
Reserverad: T 125/90 R 15 96M	3½B x 15	-	36	12	-

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:

Stylingdarstellung der Räder siehe:

Schneekettenempfehlung siehe:

"Reifenübersicht E36"

"Stylingübersicht E36"

"Schneekettenübersicht"

- 1) - Keine Schneeketten zulässig
- Nur mit Lenkwinkelbegrenzung
- 2) Ausschließlich aufgeführte Reifen zulässig, s. "Reifenübersicht E36"
- 3) M-GmbH-Bereifung; nur in Verbindung mit M-Technik Fahrwerk.

Details zu den Auflagen beim E36 siehe Service Information 36 01 97 (175):

Auflagen und Hinweise zur Nachrüstung nicht werkseitig verbauter Rad-/Reifenkombinationen

Baureihe 3 (E36/5)

Stand 12/97

318tds compact					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
Sommer:					
185/65 R 15 88T	6J x 15	6J x 15	42	1,12	10,14
205/60 R 15 91T 3)	6½J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
205/55 R 16 91T 1)	-	7J x 16	45	-	17
225/50 ZR 16 1) 2)		7J x 16	46		10,16,18,25,26,30,32,35,42,47
		7J x 16	47		43,45,46
215/45 ZR 17 1) 4)	-	7½J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42
225/45 ZR 17 1) 4)					
225/45 R 17 91W 1)					
225/45 R 17 91W 1)	-	8J x 17	47	-	32,42,44,47,50,51
Winter (M+S):					
185/65 R 15 87Q/T/H	6J x 15	6J x 15	42	1,12	10,14
205/60 R 15 91Q/T/H	6½J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
205/55 R 16 91Q/T/H 1)	-	7J x 16	45	-	17
225/50 R 16 92Q/T/H 1)		7J x 16	46		10,16,18,25,26,30,32,35,42,47
		7J x 16	47		43,45,46
225/45 R 17 91Q/T/H 1)	-	7½J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42
		8J x 17	47		32,42,44,47,50,51
Reserverad:					
T 125/90 R 15 96M	3½B x 15	-	36	12	-

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:

Stylingdarstellung der Räder siehe:

Schneekettenempfehlung siehe:

"Reifenübersicht E36"

"Stylingübersicht E36"

"Schneekettenübersicht"

- 1) - Keine Schneeketten zulässig
- Nur mit Lenkwinkelbegrenzung
- Ab MJ '98 bisherige Karosserie-Nacharbeiten im Radhaus hinten links nicht mehr erforderlich.
- 2) Ausschließlich aufgeführte Reifen zulässig, s. "Reifenübersicht E36"
- 3) 205/60 R 15 als SA ab Werk in Geschwindigkeitsklasse "H" (Sommer).
- 4) M-GmbH-Bereifung; nur in Verbindung mit M-Technik Fahrwerk.

Details zu den Auflagen beim E36 siehe Service Information 36 01 97 (175):

Auflagen und Hinweise zur Nachrüstung nicht werkseitig verbauter Rad-/Reifenkombinationen

Baureihe 3 (E36)

Stand 12/97

318tds					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
Sommer:					
185/65 R 15 88T	6J x 15	6J x 15	42	12	10,14
205/60 R 15 91T ¹⁾ 225/55 R 15 92T ²⁾	6½J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28, 29,32,34,36,41
205/55 R 16 91T ²⁾ 225/50 ZR 16 ²⁾ ³⁾	-	7J x 16 7J x 16 7J x 16	45 46 47	-	17 10,16,18,25,26,30,32,35, 42,47 43,45,46
225/45 R 17 91W ²⁾	-	7½J x 17 8J x 17	41 47	-	5,10,18,19,32,38,42 32,42,44,47,50,51
225/45 ZR 17 ²⁾ ⁴⁾	-	7½J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42
235/40 ZR 17 ²⁾ ⁴⁾	-	7½J x 17 8½J x 17 (nur HA)	41 41	-	5,10,18,19,32,38,42 18,32,38,42
245/40 ZR 17 ²⁾ ⁴⁾ ⁵⁾	-	8½J x 17 (nur HA)	41	-	18,32,38,42
Winter (M+S):					
185/65 R 15 87Q/T/H	6J x 15	6J x 15	42	12	10,14
205/60 R 15 91Q/T/H 225/55 R 15 92Q/T/H ²⁾	6½J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28, 29,32,34,36,41
205/55 R 16 91Q/T/H ²⁾ 225/50 R 16 92Q/T/H ²⁾	-	7J x 16 7J x 16 7J x 16	45 46 47	-	17 10,16,18,25,26,30,32,35, 42,47 43,45,46
225/45 R 17 91Q/T/H ²⁾	-	7½J x 17 8J x 17	41 47	-	5,10,18,19,32,38,42 32,42,44,47,50,51

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:

Stylingdarstellung der Räder siehe:

Schneekettenempfehlung siehe:

"Reifenübersicht E36"

"Stylingübersicht E36"

"Schneekettenübersicht"

- 1) 205/60 R 15 als SA ab Werk in Geschwindigkeitsklasse "H" (Sommer).
- 2) - Keine Schneeketten zulässig.
- Nur mit Lenkwinkelbegrenzung.
- 3) Ausschließlich aufgeführte Reifen zulässig, s. "Reifenübersicht E36"
- 4) M-GmbH-Bereifung; 235/40 ZR 17 nur in Verbindung mit M-Technik Fahrwerk (empfohlen für 225/45 R 17).
235/40 ZR 17 nicht in Verbindung mit 225/45 ZR 17, 225/45 R 17 91 W bzw. 245/40 ZR 17.
- 5) nur mit Karosseriemodifikationen zur Radfreigängigkeit hinten (wie Sonderausstattung SA 786):
- Bördeln am Radhaus hinten.
- Beschnitt Stoßfänger hinten (jedoch nicht in Verbindung mit "M"-Aerodynamikpaket).

Details zu den Auflagen beim E36 siehe Service Information 36 01 97 (175):

Auflagen und Hinweise zur Nachrüstung nicht werkseitig verbauter Rad-/Reifenkombinationen

Baureihe 3 (E36)

Stand 12/97

316i/IA, 318i/IA, 325td/tdA					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
Sommer:					
185/65 R 15 87H	6J x 15	6J x 15	42	12	10,14
205/60 R 15 91H 225/55 R 15 92H 1)	6½J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28, 29,32,34,36,41
205/55 R 16 91H 1) 225/50 ZR 16 1) 2)	-	7J x 16 7J x 16 7J x 16	45 46 47	-	17 10,16,18,25,26,30,32,35, 42,47 43,45,46
215/45 ZR 17 1) 3) 225/45 ZR 17 1) 3)	-	7½J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42
225/45 R 17 91W 1)	-	7½J x 17 8J x 17	41 47	-	5,10,18,19,32,38,42 32,42,44,47,50,51
235/40 ZR 17 1) 3)	-	7½J x 17 8½J x 17 (nur HA)	41 41	-	5,10,18,19,32,38,42 18,32,38,42
245/40 ZR 17 1) 3) 4)	-	8½J x 17 (nur HA)	41	-	18,32,38,42
Winter (M+S):					
185/65 R 15 87Q/T/H	6J x 15	6J x 15	42	12	10,14
205/60 R 15 91Q/T/H 225/55 R 15 92Q/T/H 1)	6½J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28, 29,32,34,36,41
205/55 R 16 91Q/T/H 1) 225/50 R 16 92Q/T/H 1)	-	7J x 16 7J x 16 7J x 16	45 46 47	-	17 10,16,18,25,26,30,32,35, 42,47 43,45,46
225/45 R 17 91Q/T/H 1)	-	7½J x 17 8J x 17	41 47	-	5,10,18,19,32,38,42 32,42,44,47,50,51

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:

Stylingdarstellung der Räder siehe:

Schneekettenempfehlung siehe:

"Reifenübersicht E36"

"Stylingübersicht E36"

"Schneekettenübersicht"

- 1) - Keine Schneeketten zulässig.
- Nur mit Lenkwinkelbegrenzung.
- 2) Ausschließlich aufgeführte Reifenfabrikate zulässig, s. "Reifenübersicht E36"
- 3) M-GmbH-Bereifung; als Mischbereifung auch möglich: 215/45 ZR 17 (VA) und 235/40 ZR 17 (HA) - jedoch **nicht 325td/tdA** (s.u.) - sowie 225/45 ZR 17 (VA) und 245/40 ZR 17 (HA).
- 215/45 ZR 17 bzw. 235/40 ZR 17 nur in Verbindung mit M-Technik Fahrwerk (empfohlen für 225/45 R 17).
- **325td/tdA**: 215/45 ZR 17 **nicht** zulässig. 225/45 ZR 17 (VA) nur in Kombination mit 245/40 ZR 17 (HA).
- 4) nur mit Karosseriemodifikationen zur Radfreigängigkeit hinten (wie Sonderausstattung SA 786):
- Bördeln am Radhaus hinten.
- Beschneit Stoßfänger hinten (jedoch nicht in Verbindung mit "M"-Aerodynamikpaket).

Details zu den Auflagen beim E36 siehe Service Information 36 01 97 (175):

"Auflagen und Hinweise zur Nachrüstung nicht werkseitig verbauter Rad-/Reifenkombinationen"

Baureihe 3 (E36)

Stand 12/97

318is/isA, 325tds/tdsA, 320i/iA, 323i/iA					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
Sommer: 205/60 R 15 91V 225/55 R 15 92V ¹⁾	6½J x 15	7J x 15 -	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28, 29,32,34,36,41
205/55 R 16 91V ¹⁾ 225/50 ZR 16 ^{1) 2)}	-	7J x 16 7J x 16 7J x 16	45 46 47	-	17 10,16,18,25,26,30,32,35, 42,47 43,45,46
225/45 R 17 91W ¹⁾	-	7½J x 17 8J x 17	41 47	-	5,10,18,19,32,38,42 32,42,44,47,50,51
235/40 ZR 17 ^{1) 3)}	-	7½J x 17 8½J x 17 (nur HA)	41 41	-	5,10,18,19,32,38,42 18,32,38,42
17"-Mischbereifung: ^{1) 3) 4)} VA: 225/45 ZR 17 ⁵⁾ HA: 245/40 ZR 17	- -	7½J x 17 (VA) 8½J x 17 (HA)	41 41	- -	18,32,38,42 18,32,38,42
Winter (M+S): 185/65 R 15 87Q/T/H	6J x 15	6J x 15	42	12	10,14
205/60 R 15 91Q/T/H 225/55 R 15 92Q/T/H ¹⁾	6½J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28, 29,32,34,36,41
205/55 R 16 91Q/T/H ¹⁾ 225/50 R 16 92Q/T/H ¹⁾	-	7J x 16 7J x 16 7J x 16	45 46 47	-	17 10,16,18,25,26,30,32,35, 42,47 43,45,46
225/45 R 17 91Q/T/H ¹⁾	-	7½J x 17 8J x 17	41 47	-	5,10,18,19,32,38,42 32,42,44,47,50,51

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:
Stylingdarstellung der Räder siehe:
Schneekettenempfehlung siehe:

"Reifenübersicht E36"
"Stylingübersicht E36"
"Schneekettenübersicht"

- 1) - Keine Schneeketten zulässig.
- Nur mit Lenkwinkelbegrenzung.
- 2) Ausschließlich aufgeführte Reifenfabrikate zulässig, s. "Reifenübersicht E36"
- 3) M-GmbH-Bereifung; 235/40 ZR 17 nur in Verbindung mit M-Technik Fahrwerk (empfohlen für 225/45 R 17).
- 4) nur mit Karosseriemodifikationen zur Radfreigängigkeit hinten (wie Sonderausstattung SA 786):
- Bördeln am Radhaus hinten.
- Beschnitt Stoßfänger hinten (jedoch nicht in Verbindung mit "M"-Aerodynamikpaket).
- 5) 225/45 ZR 17 in Kombination mit Rad 7½J x 17 auch an HA möglich bei 318is/isA.

Details zu den Auflagen beim E36 siehe Service Information 36 01 97 (175):

"Auflagen und Hinweise zur Nachrüstung nicht werkseitig verbauter Rad-/Reifenkombinationen"

Baureihe 3 (E36)

Stand 12/97

328i/iA					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
Sommer: 205/60 R 15 91W	-	7J x 15	47	-	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
205/55 R 16 91W 1)	-	7J x 16	45	-	17
225/50 ZR 16 1) 2)	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35,42,47
	-	7J x 16	47	-	43,45,46
225/45 R 17 91W 1)	-	7½J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42
	-	8J x 17	47	-	32,42,44,47,50,51
235/40 ZR 17 1) 3)	-	7½J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42
	-	8½J x 17 (nur HA)	41	-	18,32,38,42
17"-Mischbereifung: 1) 3) 4)					
VA: 225/45 ZR 17	-	7½J x 17 (VA)	41	-	18,32,38,42
HA: 245/40 ZR 17	-	8½J x 17 (HA)	41	-	18,32,38,42
Winter (M+S): 205/60 R 15 91Q/T/H	6½J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
205/55 R 16 91Q/T/H 1)	-	7J x 16	45	-	17
225/50 R 16 92Q/T/H 1)	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35,42,47
	-	7J x 16	47	-	43,45,46
225/45 R 17 91Q/T/H 1)	-	7½J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42
	-	8J x 17	47	-	32,42,44,47,50,51

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:

Stylingdarstellung der Räder siehe:

Schneekettenempfehlung siehe:

"Reifenübersicht E36"

"Stylingübersicht E36"

"Schneekettenübersicht"

- 1) - Keine Schneeketten zulässig.
- Nur mit Lenkwinkelbegrenzung.
- 2) Ausschließlich aufgeführte Reifenfabrikate zulässig, s. "Reifenübersicht E36"
- 3) M-GmbH-Bereifung, 235/40 ZR 17 nur in Verbindung mit M-Technik Fahrwerk (empfohlen für 225/45 R 17).
- 4) nur mit Karosseriemodifikationen zur Radfreigängigkeit hinten (wie Sonderausstattung SA 786):
- Bördeln am Radhaus hinten.
- Beschnitt Stoßfänger hinten (jedoch nicht in Verbindung mit "M"-Aerodynamikpaket).

Details zu den Auflagen beim E36 siehe Service Information 36 01 97 (175):

*Auflagen und Hinweise zur Nachrüstung nicht werkseitig verbauter Rad-/Reifenkombinationen"

318tds touring					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
Sommer:					
185/65 R 15 88T	6J x 15	6J x 15	42	12	10,14
205/60 R 15 91T 1) 225/55 R 15 92T 2)	6½J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28, 29,32,34,36,41
205/55 R 16 91T 2) 225/50 ZR 16 2) 3)	-	7J x 16 7J x 16 7J x 16	45 46 47	-	17 10,16,18,25,26,30,32,35, 42,47 43,45,46
225/45 R 17 91W 2)	-	7½J x 17 8J x 17	41 47	-	5,10,18,19,32,38,42 32,42,44,47,50,51
225/45 ZR 17 2) 4)	-	7½J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42
17"-Mischbereifung: 2) 4) 5) VA: 225/45 ZR 17 HA: 245/40 ZR 17	- -	7½J x 17 (VA) 8½J x 17 (HA)	41 41	- -	18,32,38,42 18,32,38,42
Winter (M+S):					
185/65 R 15 87Q/T/H	6J x 15	6J x 15	42	12	10,14
205/60 R 15 91Q/T/H 225/55 R 15 92Q/T/H 2)	6½J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28, 29,32,34,36,41
205/55 R 16 91Q/T/H 2) 225/50 R 16 92Q/T/H 2)	-	7J x 16 7J x 16 7J x 16	45 46 47	-	17 10,16,18,25,26,30,32,35, 42,47 43,45,46
225/45 R 17 91Q/T/H 2)	-	7½J x 17 8J x 17	41 47	-	5,10,18,19,32,38,42 32,42,44,47,50,51

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:

Stylingdarstellung der Räder siehe:

Schneekettenempfehlung siehe:

"Reifenübersicht E36"

"Stylingübersicht E36"

"Schneekettenübersicht"

- 1) 205/60 R 15 als SA ab Werk in Geschwindigkeitsklasse "H" (Sommer).
- 2) - Keine Schneeketten zulässig.
- Nur mit Lenkwinkelbegrenzung.
- 3) Ausschließlich aufgeführte Reifen zulässig, s. "Reifenübersicht E36"
- 4) M-GmbH-Bereifung; M-Technik Fahrwerk empfohlen.
- 5) nur mit Karosseriemodifikationen zur Radfreigängigkeit hinten (wie Sonderausstattung SA 786):
- Bördeln am Radhaus hinten.
- Beschnitt Stoßfänger hinten (jedoch nicht in Verbindung mit "M"-Aerodynamikpaket).

Details zu den Auflagen beim E36 siehe Service Information 36 01 97 (175):

"Auflagen und Hinweise zur Nachrüstung nicht werkseitig verbauter Rad-/Reifenkombinationen"

Baureihe 3 (E36/3)

Stand 12/97

316i/IA touring, 318i/IA touring					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
Sommer:					
185/65 R 15 87H	6J x 15	6J x 15	42	12	10,14
205/60 R 15 91H 225/55 R 15 92H ¹⁾	6½J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28, 29,32,34,36,41
205/55 R 16 91H ¹⁾ 225/50 ZR 16 ¹⁾ 2)	-	7J x 16 7J x 16 7J x 16	45 46 47	-	17 10,16,18,25,26,30,32,35, 42,47 43,45,46
225/45 R 17 91W ¹⁾	-	7½J x 17 8J x 17	41 47	-	5,10,18,19,32,38,42 32,42,44,47,50,51
225/45 ZR 17 ¹⁾ 3)	-	7½J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42
17"-Mischbereifung: 1) 3) 4) VA: 225/45 ZR 17 HA: 245/40 ZR 17	- -	7½J x 17 (VA) 8½J x 17 (HA)	41 41	- -	18,32,38,42 18,32,38,42
Winter (M+S):					
185/65 R 15 87Q/T/H	6J x 15	6J x 15	42	12	10,14
205/60 R 15 91Q/T/H 225/55 R 15 92Q/T/H ¹⁾	6½J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28, 29,32,34,36,41
205/55 R 16 91Q/T/H ¹⁾ 225/50 R 16 92Q/T/H ¹⁾	-	7J x 16 7J x 16 7J x 16	45 46 47	-	17 10,16,18,25,26,30,32,35, 42,47 43,45,46
225/45 R 17 91Q/T/H ¹⁾	-	7½J x 17 8J x 17	41 47	-	5,10,18,19,32,38,42 32,42,44,47,50,51

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:

Stylingdarstellung der Räder siehe:

Schneekettenempfehlung siehe:

"Reifenübersicht E36"

"Stylingübersicht E36"

"Schneekettenübersicht"

- 1) - Keine Schneeketten zulässig.
- Nur mit Lenkwinkelbegrenzung.
- 2) Ausschließlich aufgeführte Reifenfabrikate zulässig, s. "Reifenübersicht E36"
- 3) M-GmbH-Bereifung; M-Technik Fahrwerk empfohlen.
- 4) nur mit Karosseriemodifikationen zur Radfreigängigkeit hinten (wie Sonderausstattung SA 786):
- Bördeln am Radhaus hinten.
- Beschnitt Stoßfänger hinten (jedoch nicht in Verbindung mit "M"-Aerodynamikpaket).

Details zu den Auflagen beim E36 siehe Service Information 36 01 97 (175):

"Auflagen und Hinweise zur Nachrüstung nicht werkseitig verbauter Rad-/Reifenkombinationen"

In Papieren (JAB-T) steht:

- 185/65 R 15 87H
- 205/60 R 15 91H

Baureihe 3 (E36/3)

Stand 12/97

320i/iA touring, 323i/iA touring, 325tds/tdsA touring					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
Sommer: 205/60 R 15 91V 225/55 R 15 92V 1)	6½J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
205/55 R 16 91V 1) 225/50 ZR 16 1) 2)	-	7J x 16 7J x 16 7J x 16	45 46 47	-	17 10,16,18,25,26,30,32,35,42,47 43,45,46
225/45 R 17 91W 1)	-	7½J x 17 8J x 17	41 47	-	5,10,18,19,32,38,42 32,42,44,47,50,51
17"-Mischbereifung: 1) 3) 4) VA: 225/45 ZR 17 HA: 245/40 ZR 17	- -	7½J x 17 (VA) 8½J x 17 (HA)	41 41	- -	18,32,38,42 18,32,38,42
Winter (M+S):					
205/60 R 15 91Q/T/H 225/55 R 15 92Q/T/H 1)	6½J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
205/55 R 16 91Q/T/H 1) 225/50 R 16 92Q/T/H 1)	-	7J x 16 7J x 16 7J x 16	45 46 47	-	17 10,16,18,25,26,30,32,35,42,47 43,45,46
225/45 R 17 91Q/T/H 1)	-	7½J x 17 8J x 17	41 47	-	5,10,18,19,32,38,42 32,42,44,47,50,51

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:

Stylingdarstellung der Räder siehe:

Schneekettenempfehlung siehe:

"Reifenübersicht E36"

"Stylingübersicht E36"

"Schneekettenübersicht"

- 1) - Keine Schneeketten zulässig.
- Nur mit Lenkwinkelbegrenzung.
- 2) Ausschließlich aufgeführte Reifenfabrikate zulässig, s. "Reifenübersicht E36"
- 3) M-GmbH-Bereifung; M-Technik Fahrwerk empfohlen.
- 4) nur mit Karosseriemodifikationen zur Radfreigängigkeit hinten (wie Sonderausstattung SA 786):
- Bördeln am Radhaus hinten.
- Beschnitt Stoßfänger hinten (jedoch nicht in Verbindung mit "M"-Aerodynamikpaket).

Details zu den Auflagen beim E36 siehe Service Information 36 01 97 (175):

Auflagen und Hinweise zur Nachrüstung nicht werkseitig verbauter Rad-/Reifenkombinationen

Baureihe 3 (E36/3)

Stand 12/97

328i/iA touring					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
Sommer:					
205/60 R 15 91W	-	7J x 15	47	-	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
205/55 R 16 91W 1)	-	7J x 16	45	-	17
225/50 ZR 16 1) 2)	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35,42,47
	-	7J x 16	47	-	43,45,46
225/45 R 17 91W 1)	-	7½J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42
	-	8J x 17	47	-	32,42,44,47,50,51
17"-Mischbereifung: 1) 3) 4)					
VA: 225/45 ZR 17	-	7½J x 17 (VA)	41	-	18,32,38,42
HA: 245/40 ZR 17	-	8½J x 17 (HA)	41	-	18,32,38,42
Winter (M+S):					
205/60 R 15 91Q/T/H	6½J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
205/55 R 16 91Q/T/H 1)	-	7J x 16	45	-	17
225/50 R 16 92Q/T/H 1)	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35,42,47
	-	7J x 16	47	-	43,45,46
225/45 R 17 91Q/T/H 1)	-	7½J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42
	-	8J x 17	47	-	32,42,44,47,50,51

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:

Stylingdarstellung der Räder siehe:

Schneekettenempfehlung siehe:

"Reifenübersicht E36"

"Stylingübersicht E36"

"Schneekettenübersicht"

- 1) - Keine Schneeketten zulässig.
- Nur mit Lenkwinkelbegrenzung.
- 2) Ausschließlich aufgeführte Reifenfabrikate zulässig, s. "Reifenübersicht E36"
- 3) M-GmbH-Bereifung; M-Technik Fahrwerk empfohlen.
- 4) nur mit Karosseriemodifikationen zur Radfreigängigkeit hinten (wie Sonderausstattung SA 786):
- Bördeln am Radhaus hinten.
- Beschnitt Stoßfänger hinten (jedoch nicht in Verbindung mit "M"-Aerodynamikpaket).

Details zu den Auflagen beim E36 siehe Service Information 36 01 97 (175):

Auflagen und Hinweise zur Nachrüstung nicht werkseitig verbauter Rad-/Reifenkombinationen

Baureihe 3 (E36)

Stand 12/97

318i/IA Cabrio					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
Sommer:					
205/60 R 15 91H 225/55 R 15 92H 1)	6½J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28, 29,32,34,36,41
205/55 R 16 91H 1)	-	7J x 16	45	-	17
225/50 ZR 16 1) 2)	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35, 42,47
	-	7J x 16	47	-	43,45,46
225/45 R 17 91W 1)	-	7½J x 17 8J x 17	41 47	-	5,10,18,19,32,38,42 32,42,44,47,50,51
225/45 ZR 17 1) 3)	-	7½J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42
235/40 ZR 17 1) 3)	-	7½J x 17 8½J x 17 (nur HA)	41 41	-	5,10,18,19,32,38,42 18,32,38,42
17"-Mischbereifung: 1) 3) 4)					
VA: 225/45 ZR 17	-	7½J x 17 (VA)	41	-	18,32,38,42
HA: 245/40 ZR 17	-	8½J x 17 (HA)	41	-	18,32,38,42
Winter (M+S):					
185/65 R 15 87Q/T/H	6J x 15	6J x 15	42	12	10,14
205/60 R 15 91Q/T/H 225/55 R 15 92Q/T/H 1)	6½J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28, 29,32,34,36,41
205/55 R 16 91Q/T/H 1)	-	7J x 16	45	-	17
225/50 R 16 92Q/T/H 1)	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35, 42,47
	-	7J x 16	47	-	43,45,46
225/45 R 17 91Q/T/H 1)	-	7½J x 17 8J x 17	41 47	-	5,10,18,19,32,38,42 32,42,44,47,50,51

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:

Stylingdarstellung der Räder siehe:

Schneekettenempfehlung siehe:

"Reifenübersicht E36"

"Stylingübersicht E36"

"Schneekettenübersicht"

- 1) - Keine Schneeketten zulässig.
- Nur mit Lenkwinkelbegrenzung.
- 2) Ausschließlich aufgeführte Reifenfabrikate zulässig, s. "Reifenübersicht E36"
- 3) M-GmbH-Bereifung; 235/40 ZR 17 nur in Verbindung mit M-Technik Fahrwerk (empfohlen für 225/45 R 17).
- 4) nur mit Karosseriemodifikationen zur Radfreigängigkeit hinten (wie Sonderausstattung SA 786):
- Bördeln am Radhaus hinten.
- Beschnitt Stoßfänger hinten (jedoch nicht in Verbindung mit "M"-Aerodynamikpaket).

Details zu den Auflagen beim E36 siehe Service Information 36 01 97 (175):

Auflagen und Hinweise zur Nachrüstung nicht werkseitig verbauter Rad-/Reifenkombinationen

Baureihe 3 (E36)

Stand 12/97

320i/iA Cabrio, 323i/iA Cabrio					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad) ³⁾	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
Sommer: 205/60 R 15 91V 225/55 R 15 92V ¹⁾	6½J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
205/55 R 16 91V ¹⁾ 225/50 ZR 16 ^{1) 2)}	-	7J x 16 7J x 16 7J x 16	45 46 47	-	17 10,16,18,25,26,30,32,35,42,47 43,45,46
225/45 R 17 91W ¹⁾	-	7½J x 17 8J x 17	41 47	-	5,10,18,19,32,38,42 32,42,44,47,50,51
235/40 ZR 17 ^{1) 4)}	-	7½J x 17 8½J x 17 (nur HA)	41 41	-	5,10,18,19,32,38,42 18,32,38,42
17"-Mischbereifung: ^{1) 4) 5)} VA: 225/45 ZR 17 HA: 245/40 ZR 17	- -	7½J x 17 (VA) 8½J x 17 (HA)	41 41	- -	18,32,38,42 18,32,38,42
Winter (M+S): 185/65 R 15 87Q/T/H	6J x 15	6J x 15	42	12	10,14
205/60 R 15 91Q/T/H 225/55 R 15 92Q/T/H ¹⁾	6½J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
205/55 R 16 91Q/T/H ¹⁾ 225/50 R 16 92Q/T/H ¹⁾	-	7J x 16 7J x 16 7J x 16	45 46 47	-	17 10,16,18,25,26,30,32,35,42,47 43,45,46
225/45 R 17 91Q/T/H ¹⁾	-	7½J x 17 8J x 17	41 47	-	5,10,18,19,32,38,42 32,42,44,47,50,51

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:
Stylingdarstellung der Räder siehe:
Schneekettenempfehlung siehe:

"Reifenübersicht E36"
"Stylingübersicht E36"
"Schneekettenübersicht"

- 1) - Keine Schneeketten zulässig.
- Nur mit Lenkwinkelbegrenzung.
- 2) Ausschließlich aufgeführte Reifenfabrikate zulässig, s. "Reifenübersicht E36"
- 3) 6J x 15 - Stahlrad Styl. 12 und 6½J x 15 - Stahlrad Styl. 1 nicht möglich bei 323i/iA Cabrio.
- 4) M-GmbH-Bereifung; 235/40 ZR 17 nur in Verbindung mit M-Technik Fahrwerk (empfohlen für 225/45 R 17).
- 5) nur mit Karosseriemodifikationen zur Radfreigängigkeit hinten (wie Sonderausstattung SA 786):
- Bördeln am Radhaus hinten.
- Beschnitt Stoßfänger hinten (jedoch nicht in Verbindung mit "M"-Aerodynamikpaket).

Details zu den Auflagen beim E36 siehe Service Information 36 01 97 (175):

"Auflagen und Hinweise zur Nachrüstung nicht werkseitig verbauter Rad-/Reifenkombinationen"

Baureihe 3 (E36)

Stand 12/97

328i/TA Cabrio					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
Sommer: 205/60 R 15 91W	-	7J x 15	47	-	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
205/55 R 16 91W 1)	-	7J x 16	45	-	17
225/50 ZR 16 1) 2)	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35,42,47
	-	7J x 16	47	-	43,45,46
225/45 R 17 91W 1)	-	7½J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42
	-	8J x 17	47	-	32,42,44,47,50,51
235/40 ZR 17 1) 3)	-	7½J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42
	-	8½J x 17 (nur HA)	41	-	18,32,38,42
17"-Mischbereifung: 1) 3) 4)					
VA: 225/45 ZR 17	-	7½J x 17 (VA)	41	-	18,32,38,42
HA: 245/40 ZR 17	-	8½J x 17 (HA)	41	-	18,32,38,42
Winter (M+S): 205/60 R 15 91Q/T/H	6½J x 15	7J x 15	47	12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
205/55 R 16 91Q/T/H 1)	-	7J x 16	45	-	17
225/50 R 16 92Q/T/H 1)	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35,42,47
	-	7J x 16	47	-	43,45,46
225/45 R 17 91Q/T/H 1)	-	7½J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42
	-	8J x 17	47	-	32,42,44,47,50,51

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:
 Stylingdarstellung der Räder siehe:
 Schneekettenempfehlung siehe:

"Reifenübersicht E36"
 "Stylingübersicht E36"
 "Schneekettenübersicht"

- 1) - Keine Schneeketten zulässig.
 - Nur mit Lenkwinkelbegrenzung.
- 2) Ausschließlich aufgeführte Reifenfabrikate zulässig, s. "Reifenübersicht E36"
- 3) M-GmbH-Bereifung; 235/40 ZR 17 nur in Verbindung mit M-Technik Fahrwerk (empfohlen für 225/45 R 17).
- 4) nur mit Karosseriemodifikationen zur Radfreigängigkeit hinten (wie Sonderausstattung SA 786):
 - Bördeln am Radhaus hinten.
 - Beschnitt Stoßfänger hinten (jedoch nicht in Verbindung mit "M"-Aerodynamikpaket).

Details zu den Auflagen beim E36 siehe Service Information 36 01 97 (175):

Auflagen und Hinweise zur Nachrüstung nicht werkseitig verbauter Rad-/Reifenkombinationen

Z3 1.8 roadster					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
Sommer: 205/60 R 15 91H 225/55 R 15 92H ¹⁾	6½J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
205/55 R 16 91H 225/50 ZR 16 ^{1) 2)} 225/50 R 16 92W ¹⁾	-	7J x 16 7J x 16 7J x 16	45 46 47	-	17 10,16,18,25,26,30,32,35,42,47 43,45,46
225/45 R 17 91W ¹⁾	-	7½J x 17 8J x 17	41 47	-	5,10,18,19,32,38,42 32,42,44,47,50,51
225/45 ZR 17 ^{1) 3)}	-	7½J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42
Winter (M+S): 185/65 R 15 88Q/T/H	6J x 15	6J x 15	42	12	10,14
205/60 R 15 91Q/T/H 225/55 R 15 92Q/T/H ¹⁾	6½J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
205/55 R 16 91Q/T/H 225/50 R 16 92Q/T/H ¹⁾	-	7J x 16 7J x 16 7J x 16	45 46 47	-	17 10,16,18,25,26,30,32,35,42,47 43,45,46
225/45 R 17 91Q/T/H ¹⁾	-	7½J x 17 8J x 17	41 47	-	5,10,18,19,32,38,42 32,42,44,47,50,51
Reserverad: T 125/90 R 15 96M	3½B x 15	-	36	12	-

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:

Stylingdarstellung der Räder siehe:

Schneekettenempfehlung siehe:

"Reifenübersicht E36"

"Stylingübersicht E36"

"Schneekettenübersicht"

1) Keine Schneeketten zulässig.

2) Ausschließlich aufgeführte Reifenfabrikate zulässig, s. "Reifenübersicht E36"

3) M-GmbH-Bereifung; M-Technik Fahrwerk empfohlen.

hinzu ab 01/98:
7J x 16 Stahlrad
vom E46 15 4/47

Details zu den Auflagen beim E36 siehe Service Information 36 01 97 (175):

"Auflagen und Hinweise zur Nachrüstung nicht werkseitig verbauter Rad-/Reifenkombinationen"

Keine Lenkwinkelbegrenzung, da anderes Lenkgetriebe gegenüber E36/2/4

Hub : Z3 : 72 mm

E36 : 75,5 mm

→ kein Sicherungsblech beim Z3!

Z3 1.9 roadster					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
Sommer: 205/60 R 15 91V 225/55 R 15 92V ¹⁾	6½J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
205/55 R 16 91V 225/50 ZR 16 ^{1) 2)} 225/50 R 16 92W ¹⁾	-	7J x 16 7J x 16 7J x 16	45 46 47	-	17 10,16,18,25,26,30,32,35,42,47 43,45,46
225/45 R 17 91W ¹⁾	-	7½J x 17 8J x 17	41 47	-	5,10,18,19,32,38,42 32,42,44,47,50,51
225/45 ZR 17 ^{1) 3)}	-	7½J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42
Winter (M+S): 185/65 R 15 88Q/T/H	6J x 15	6J x 15	42	12	10,14
205/60 R 15 91Q/T/H 225/55 R 15 92Q/T/H ¹⁾	6½J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
205/55 R 16 91Q/T/H 225/50 R 16 92Q/T/H ¹⁾	-	7J x 16 7J x 16 7J x 16	45 46 47	-	17 10,16,18,25,26,30,32,35,42,47 43,45,46
225/45 R 17 91Q/T/H ¹⁾	-	7½J x 17 8J x 17	41 47	-	5,10,18,19,32,38,42 32,42,44,47,50,51
Reserverad: T 125/90 R 15 96M	3½B x 15	-	36	12	-

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:

Stylingdarstellung der Räder siehe:

Schneekettenempfehlung siehe:

"Reifenübersicht E36"

"Stylingübersicht E36"

"Schneekettenübersicht"

1) Keine Schneeketten zulässig.

2) Ausschließlich aufgeführte Reifenfabrikate zulässig, s. "Reifenübersicht E36"

3) M-GmbH-Bereifung; M-Technik Fahrwerk empfohlen (kein Angebot in Australien).

Details zu den Auflagen beim E36 siehe Service Information 36 01 97 (175):

"Auflagen und Hinweise zur Nachrüstung nicht werkseitig verbauter Rad-/Reifenkombinationen"

Baureihe 3 (E36/7)

Stand 12/97

Z3 2.8 roadster, Z3/2 2.8 Coupe					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
Sommer: 225/50 ZR 16 ²⁾ 225/50 R 16 92W	-	7J x 16 7J x 16 7J x 16	45 46 47	-	17 10,16,18,25,26,30,32,35, 42,47 43,45,46
17"-Mischbereifung: 1) 3) VA: 225/45 ZR 17 HA: 245/40 ZR 17	- -	7½J x 17 (VA) 8½J x 17 (HA)	41 41	- -	18,32,38,42 18,32,38,42
Winter (M+S): 205/60 R 15 91Q/T/H	6½J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28, 29,32,34,36,41
205/55 R 16 91Q/T/H 225/50 R 16 92Q/T/H	-	7J x 16 7J x 16 7J x 16	45 46 47	-	17 10,16,18,25,26,30,32,35, 42,47 43,45,46
225/45 R 17 91Q/T/H	-	7½J x 17 8J x 17	41 47	-	5,10,18,19,32,38,42 32,42,44,47,50,51
Reserverad: T 125/90 R 15 96M	3½B x 15	-	36	12	-

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:

Stylingdarstellung der Räder siehe:

Schneekettenempfehlung siehe:

"Reifenübersicht E36"

"Stylingübersicht E36"

"Schneekettenübersicht"

1) Keine Schneeketten zulässig.

2) Ausschließlich aufgeführte Reifenfabrikate zulässig, s. "Reifenübersicht E36"

3) M-GmbH-Bereifung; M-Technik Fahrwerk empfohlen (kein Angebot in Australien).

Details zu den Auflagen beim E36 siehe Service Information 36 01 97 (175):

*Auflagen und Hinweise zur Nachrüstung nicht werkseitig verbauter Rad-/Reifenkombinationen"

318tds-4					
Behördenfahrzeuge mit Nutzlastserhöhung					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
Sommer:					
185/65 R 15 88T	6J x 15	6J x 15	42	12	10,14
205/60 R 15 91T 1) 225/55 R 15 92T 2)	6½J x 15	7J x 15	47	12	6,10,13,14,17,18,27,28, 29,32,34,36,41
205/55 R 16 91T 2) 225/50 ZR 16 2) 3)	-	7J x 16 7J x 16 7J x 16	45 46 47	-	17 10,16,18,25,26,30,32,35, 42,47 43,45,46
225/45 R 17 91W 2)	-	7½J x 17 8J x 17	41 47	-	5,10,18,19,32,38,42 32,42,44,47,50,51
225/45 ZR 17 2) 4)	-	7½J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42
235/40 ZR 17 2) 4)	-	7½J x 17 8½J x 17 (nur HA)	41 41	-	5,10,18,19,32,38,42 18,32,38,42
245/40 ZR 17 2) 4) 5)	-	8½J x 17 (nur HA)	41	-	18,32,38,42
Winter (M+S):					
185/65 R 15 87Q/T/H	6J x 15	6J x 15	42	12	10,14
205/60 R 15 91Q/T/H 225/55 R 15 92Q/T/H 2)	6½J x 15	7J x 15	47	12	6,10,13,14,17,18,27,28, 29,32,34,36,41
205/55 R 16 91Q/T/H 2) 225/50 R 16 92Q/T/H 2)	-	7J x 16 7J x 16 7J x 16	45 46 47	-	17 10,16,18,25,26,30,32,35, 42,47 43,45,46
225/45 R 17 91Q/T/H 2)	-	7½J x 17 8J x 17	41 47	-	5,10,18,19,32,38,42 32,42,44,47,50,51

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:

Stylingdarstellung der Räder siehe:

Schneekettenempfehlung siehe:

"Reifenübersicht E36"**"Stylingübersicht E36"****"Schneekettenübersicht"**

- 1) 205/60 R 15 als SA ab Werk in Geschwindigkeitsklasse "H" (Sommer).
- 2) - Keine Schneeketten zulässig.
- Nur mit Lenkwinkelbegrenzung.
- 3) Ausschließlich aufgeführte Reifen zulässig, s. **"Reifenübersicht E36"**
- 4) M-GmbH-Bereifung; 235/40 ZR 17 nur in Verbindung mit M-Technik Fahrwerk (empfohlen für 225/45 R 17).
235/40 ZR 17 nicht in Verbindung mit 225/45 ZR 17, 225/45 R 17 91 W bzw. 245/40 ZR 17.
- 5) nur mit Karosseriemodifikationen zur Radfreigängigkeit hinten (wie Sonderausstattung SA 786):
- Bördeln am Radhaus hinten.
- Beschnitt Stoßfänger hinten (jedoch nicht in Verbindung mit "M"-Aerodynamikpaket).

- Behördenfahrzeuge **ohne** Nutzlastserhöhung wie entsprechende Basismodelle

Details zu den Auflagen beim E36 siehe Service Information 36 01 97 (175):

Auflagen und Hinweise zur Nachrüstung nicht werkseitig verbauter Rad-/Reifenkombinationen

Baureihe 3 (E36 - Behörde)

Stand 12/97

318i/A-4					
Behördenfahrzeuge mit Nutzlasterhöhung					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
Sommer: 205/60 R 15 91H	6½J x 15	7J x 15	47	12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
225/55 R 15 92H 1)	-	7J x 15	47	-	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
205/55 R 16 91H 1)	-	7J x 16	45	-	17
225/50 ZR 16 1) 2)	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35,42,47
	-	7J x 16	47	-	43,45,46
225/45 R 17 91W 1)	-	7½J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42
	-	8J x 17	47	-	32,42,44,47,50,51
225/45 ZR 17 1) 3)	-	7½J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42
235/40 ZR 17 1) 3)	-	7½J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42
	-	8½J x 17 (nur HA)	41	-	18,32,38,42
245/40 ZR 17 1) 3) 4)	-	8½J x 17 (nur HA)	41	-	18,32,38,42
Winter (M+S): 205/60 R 15 91Q/T/H	6½J x 15	7J x 15	47	12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
225/55 R 15 92Q/T/H 1)	-	7J x 16	45	-	17
205/55 R 16 91Q/T/H 1)	-	7J x 16	46	-	10,16,18,25,26,30,32,35,42,47
225/50 R 16 92Q/T/H 1)	-	7J x 16	47	-	43,45,46
225/45 R 17 91Q/T/H 1)	-	7½J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42
	-	8J x 17	47	-	32,42,44,47,50,51

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:

Stylingdarstellung der Räder siehe:

Schneekettenempfehlung siehe:

"Reifenübersicht E36"

"Stylingübersicht E36"

"Schneekettenübersicht"

- 1) - Keine Schneeketten zulässig.
- Nur mit Lenkwinkelbegrenzung.
 - 2) Ausschließlich aufgeführte Reifenfabrikate zulässig, s. "Reifenübersicht E36"
 - 3) M-GmbH-Bereifung; 235/40 ZR 17 nur in Verbindung mit M-Technik Fahrwerk (empfohlen für 225/45 R 17).
235/40 ZR 17 nicht in Verbindung mit 225/45 ZR 17, 225/45 R 17 91 W bzw. 245/40 ZR 17.
 - 4) nur mit Karosseriemodifikationen zur Radfreigängigkeit hinten (wie Sonderausstattung SA 786):
- Bördeln am Radhaus hinten.
- Beschnitt Stoßfänger hinten (jedoch nicht in Verbindung mit "M"-Aerodynamikpaket).
- Behördenfahrzeuge ohne Nutzlasterhöhung wie entsprechende Basismodelle

Details zu den Auflagen beim E36 siehe Service Information 36 01 97 (175):

"Auflagen und Hinweise zur Nachrüstung nicht werkseitig verbauter Rad-/Reifenkombinationen"

320i/A-4					
Behördenfahrzeuge mit Nutzlasterhöhung					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
Sommer: 205/60 R 15 91V	6½J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
225/55 R 15 92V 1)	-	7J x 15	47	-	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
205/55 R 16 91H 1) 225/50 ZR 16 1) 2)	-	7J x 16 7J x 16 7J x 16	45 46 47	-	17 10,16,18,25,26,30,32,35,42,47 43,45,46
225/45 R 17 91W 1)	-	7½J x 17 8J x 17	41 47	-	5,10,18,19,32,38,42 32,42,44,47,50,51
235/40 ZR 17 1) 3)	-	7½J x 17 8½J x 17 (nur HA)	41 41	-	5,10,18,19,32,38,42 18,32,38,42
17"-Mischbereifung: 1) 3) 4) VA: 225/45 ZR 17 HA: 245/40 ZR 17	- - -	7½J x 17 (VA) 8½J x 17 (HA)	41 41	- -	18,32,38,42 18,32,38,42
Winter (M+S): 205/60 R 15 91Q/T/H 225/55 R 15 92Q/T/H 1)	6½J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
205/55 R 16 91Q/T/H 1) 225/50 R 16 92Q/T/H 1)	-	7J x 16 7J x 16 7J x 16	45 46 47	-	17 10,16,18,25,26,30,32,35,42,47 43,45,46
225/45 R 17 91Q/T/H 1)	-	7½J x 17 8J x 17	41 47	-	5,10,18,19,32,38,42 32,42,44,47,50,51

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:

Stylingdarstellung der Räder siehe:

Schneekettenempfehlung siehe:

"Reifenübersicht E36"

"Stylingübersicht E36"

"Schneekettenübersicht"

- 1) - Keine Schneeketten zulässig.
- Nur mit Lenkwinkelbegrenzung.
 - 2) Ausschließlich aufgeführte Reifenfabrikate zulässig, s. "Reifenübersicht E36"
 - 3) M-GmbH-Bereifung; 235/40 ZR 17 nur in Verbindung mit M-Technik Fahrwerk (empfohlen für 225/45 R 17).
 - 4) nur mit Karosseriemodifikationen zur Radfreigängigkeit hinten (wie Sonderausstattung SA 786):
- Bördeln am Radhaus hinten.
- Beschnitt Stoßfänger hinten (jedoch nicht in Verbindung mit "M"-Aerodynamikpaket).
- Behördenfahrzeuge **ohne** Nutzlasterhöhung wie entsprechende Basismodelle

Details zu den Auflagen beim E36 siehe Service Information 36 01 97 (175):

"Auflagen und Hinweise zur Nachrüstung nicht werkseitig verbauter Rad-/Reifenkombinationen"

Baureihe 3 (E36 - Behörde)

Stand 12/97

325tds/tdsA-4, 323i/iA-4					
Behördenfahrzeuge mit Nutzlasterhöhung					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
Sommer:					
205/60 R 15 91V 225/55 R 15 92V 1)	-	7J x 15	47	-	6,10,13,14,17,18,27,28, 29,32,34,36,41
205/55 R 16 91V 1) 225/50 ZR 16 1) 2)	-	7J x 16 7J x 16 7J x 16	45 46 47	-	17 10,16,18,25,26,30,32,35, 42,47 43,45,46
225/45 R 17 91W 1)	-	7½J x 17 8J x 17	41 47	-	5,10,18,19,32,38,42 32,42,44,47,50,51
235/40 ZR 17 1) 3)	-	7½J x 17 8½J x 17 (nur HA)	41 41	-	5,10,18,19,32,38,42 18,32,38,42
17"-Mischbereifung: 1) 3) 4) VA: 225/45 ZR 17 HA: 245/40 ZR 17	- - -	7½J x 17 (VA) 8½J x 17 (HA)	41 41	- -	18,32,38,42 18,32,38,42
Winter (M+S):					
185/65 R 15 87Q/T/H	6J x 15	6J x 15	42	12	10,14
205/60 R 15 91Q/T/H 225/55 R 15 92Q/T/H 1)	6½J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28, 29,32,34,36,41
205/55 R 16 91Q/T/H 1) 225/50 R 16 92Q/T/H 1)	-	7J x 16 7J x 16 7J x 16	45 46 47	-	17 10,16,18,25,26,30,32,35, 42,47 43,45,46
225/45 R 17 91Q/T/H 1)	-	7½J x 17 8J x 17	41 47	-	5,10,18,19,32,38,42 32,42,44,47,50,51

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:

Stylingdarstellung der Räder siehe:

Schneekettenempfehlung siehe:

"Reifenübersicht E36"

"Stylingübersicht E36"

"Schneekettenübersicht"

- 1) - Keine Schneeketten zulässig.
- Nur mit Lenkwinkelbegrenzung.
 - 2) Ausschließlich aufgeführte Reifenfabrikate zulässig, s. "Reifenübersicht E36"
 - 3) M-GmbH-Bereifung; 235/40 ZR 17 nur in Verbindung mit M-Technik Fahrwerk (empfohlen für 225/45 R 17).
 - 4) nur mit Karosseriemodifikationen zur Radfreigängigkeit hinten (wie Sonderausstattung SA 786):
- Bördeln am Radhaus hinten.
- Beschnitt Stoßfänger hinten (jedoch nicht in Verbindung mit "M"-Aerodynamikpaket).
- Behördenfahrzeuge ohne Nutzlasterhöhung wie entsprechende Basismodelle

Details zu den Auflagen beim E36 siehe Service Information 36 01 97 (175):

Auflagen und Hinweise zur Nachrüstung nicht werkseitig verbauter Rad-/Reifenkombinationen

318tds touring					
Behördenfahrzeuge mit Nutzlastserhöhung					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
Sommer: 205/60 R 15 91T 225/55 R 15 92T 1)	-	7J x 15	47	-	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
205/55 R 16 91T 1) 225/50 ZR 16 1) 2)	-	7J x 16 7J x 16 7J x 16	45 46 47	-	17 10,16,18,25,26,30,32,35,42,47 43,45,46
225/45 R 17 91W 1)	-	7½J x 17 8J x 17	41 47	-	5,10,18,19,32,38,42 32,42,44,47,50,51
225/45 ZR 17 1) 3)	-	7½J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42
17"-Mischbereifung: 1) 3) 4) VA: 225/45 ZR 17 HA: 245/40 ZR 17	- - -	7½J x 17 (VA) 8½J x 17 (HA)	41 41	- -	18,32,38,42 18,32,38,42
Winter (M+S): 205/60 R 15 91Q/T/H 225/55 R 15 92Q/T/H 1)	6½J x 15	7J x 15	47	12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
205/55 R 16 91Q/T/H 1) 225/50 R 16 92Q/T/H 1)	-	7J x 16 7J x 16 7J x 16	45 46 47	-	17 10,16,18,25,26,30,32,35,42,47 43,45,46
225/45 R 17 91Q/T/H 1)	-	7½J x 17 8J x 17	41 47	-	5,10,18,19,32,38,42 32,42,44,47,50,51

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:

Stylingdarstellung der Räder siehe:

Schneekettenempfehlung siehe:

"Reifenübersicht E36"

"Stylingübersicht E36"

"Schneekettenübersicht"

- 1) - Keine Schneeketten zulässig.
- Nur mit Lenkwinkelbegrenzung.
- 2) Ausschließlich aufgeführte Reifenfabrikate zulässig, s. "Reifenübersicht E36"
- 3) M-GmbH-Bereifung; M-Technik Fahrwerk empfohlen.
- 4) nur mit Karosseriemodifikationen zur Radfreigängigkeit hinten (wie Sonderausstattung SA 786):
- Bördeln am Radhaus hinten.
- Beschnitt Stoßfänger hinten (jedoch nicht in Verbindung mit "M"-Aerodynamikpaket).

- Behördenfahrzeuge ohne Nutzlastserhöhung wie entsprechende Basismodelle

Details zu den Auflagen beim E36 siehe Service Information 36 01 97 (175):

"Auflagen und Hinweise zur Nachrüstung nicht werkseitig verbauter Rad-/Reifenkombinationen"

318i/A touring					
Behördenfahrzeuge mit Nutzlastserhöhung					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
Sommer: 205/60 R 15 91H 225/55 R 15 92H 1)	-	7J x 15	47	-	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
205/55 R 16 91H 1) 225/50 ZR 16 1) 2)	-	7J x 16 7J x 16 7J x 16	45 46 47	-	17 10,16,18,25,26,30,32,35,42,47 43,45,46
225/45 R 17 91W 1)	-	7½J x 17 8J x 17	41 47	-	5,10,18,19,32,38,42 32,42,44,47,50,51
225/45 ZR 17 1) 3)	-	7½J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42
17"-Mischbereifung: 1) 3) 4) VA: 225/45 ZR 17 HA: 245/40 ZR 17	- - -	7½J x 17 (VA) 8½J x 17 (HA)	41 41	- -	18,32,38,42 18,32,38,42
Winter (M+S): 205/60 R 15 91Q/T/H 225/55 R 15 92Q/T/H 1)	6½J x 15	7J x 15	47	12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
205/55 R 16 91Q/T/H 1) 225/50 R 16 92Q/T/H 1)	-	7J x 16 7J x 16 7J x 16	45 46 47	-	17 10,16,18,25,26,30,32,35,42,47 43,45,46
225/45 R 17 91Q/T/H 1)	-	7½J x 17 8J x 17	41 47	-	5,10,18,19,32,38,42 32,42,44,47,50,51

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:
Stylingdarstellung der Räder siehe:
Schneekettenempfehlung siehe:

"Reifenübersicht E36"
"Stylingübersicht E36"
"Schneekettenübersicht"

- 1) - Keine Schneeketten zulässig.
- Nur mit Lenkwinkelbegrenzung.
- 2) Ausschließlich aufgeführte Reifenfabrikate zulässig, s. "Reifenübersicht E36"
- 3) M-GmbH-Bereifung; M-Technik Fahrwerk empfohlen.
- 4) nur mit Karosseriemodifikationen zur Radfreigängigkeit hinten (wie Sonderausstattung SA 786):
- Bördeln am Radhaus hinten.
- Beschnitt Stoßfänger hinten (jedoch nicht in Verbindung mit "M"-Aerodynamikpaket).

- Behördenfahrzeuge **ohne** Nutzlastserhöhung wie entsprechende Basismodelle

Details zu den Auflagen beim E36 siehe Service Information 36 01 97 (175):

"Auflagen und Hinweise zur Nachrüstung nicht werkseitig verbauter Rad-/Reifenkombinationen"

325tds/tdsA touring					
Behördenfahrzeuge mit Nutzlasterhöhung					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
Sommer: 205/60 R 15 91V 225/55 R 15 92V 1)	-	7J x 15	47	-	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
205/55 R 16 91V 1) 225/50 ZR 16 1) 2)	-	7J x 16 7J x 16 7J x 16	45 46 47	-	17 10,16,18,25,26,30,32,35,42,47 43,45,46
225/45 R 17 91W 1)	-	7½J x 17 8J x 17	41 47	-	5,10,18,19,32,38,42 32,42,44,47,50,51
17"-Mischbereifung: 1) 3) 4) VA: 225/45 ZR 17 HA: 245/40 ZR 17	- -	7½J x 17 (VA) 8½J x 17 (HA)	41 41	- -	18,32,38,42 18,32,38,42
Winter (M+S): 205/60 R 15 91Q/T/H 225/55 R 15 92Q/T/H 1)	6½J x 15	7J x 15	47	12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
205/55 R 16 91Q/T/H 1) 225/50 R 16 92Q/T/H 1)	-	7J x 16 7J x 16 7J x 16	45 46 47	-	17 10,16,18,25,26,30,32,35,42,47 43,45,46
225/45 R 17 91Q/T/H 1)	-	7½J x 17 8J x 17	41 47	-	5,10,18,19,32,38,42 32,42,44,47,50,51

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:

Stylingdarstellung der Räder siehe:

Schneekettenempfehlung siehe:

"Reifenübersicht E36"

"Stylingübersicht E36"

"Schneekettenübersicht"

- 1) - Keine Schneeketten zulässig.
- Nur mit Lenkwinkelbegrenzung.
- 2) Ausschließlich aufgeführte Reifenfabrikate zulässig, s. "Reifenübersicht E36"
- 3) M-GmbH-Bereifung; M-Technik Fahrwerk empfohlen.
- 4) nur mit Karosseriemodifikationen zur Radfreigängigkeit hinten (wie Sonderausstattung SA 786):
- Bördeln am Radhaus hinten.
- Beschnitt Stoßfänger hinten (jedoch nicht in Verbindung mit "M"-Aerodynamikpaket).

- Behördenfahrzeuge ohne Nutzlasterhöhung wie entsprechende Basismodelle

Details zu den Auflagen beim E36 siehe Service Information 36 01 97 (175):

"Auflagen und Hinweise zur Nachrüstung nicht werkseitig verbauter Rad-/Reifenkombinationen"

318ti/tiA compact					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
All-Season (M+S):					
185/65 R 15 88T	6J x 15	6J x 15	42	1,12	10,14
205/60 R 15 91T ¹⁾	6½J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
Sommer:					
185/65 R 15 88T	6J x 15	6J x 15	42	1,12	10,14
205/60 R 15 91T ¹⁾	6½J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
205/55 R 16 91T ²⁾ 225/50 ZR 16 ²⁾ ³⁾	-	7J x 16 7J x 16 7J x 16	45 46 47	-	17 10,16,18,25,26,30,32,35,42,47 43,45,46
215/45 ZR 17 ²⁾ ⁴⁾ 225/45 ZR 17 ²⁾ ⁴⁾ 225/45 R 17 91W ²⁾	-	7½J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42
225/45 R 17 91W ²⁾	-	8J x 17	47	-	32,42,44,47,50,51
Winter (M+S):					
185/65 R 15 87Q/T/H	6J x 15	6J x 15	42	1,12	10,14
205/60 R 15 91Q/T/H	6½J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
205/55 R 16 91Q/T/H ²⁾ 225/50 R 16 92Q/T/H ²⁾	-	7J x 16 7J x 16 7J x 16	45 46 47	-	17 10,16,18,25,26,30,32,35,42,47 43,45,46
225/45 R 17 91Q/T/H ²⁾	-	7½J x 17 8J x 17	41 47	-	5,10,18,19,32,38,42 32,42,44,47,50,51
Reserverad:					
T 125/90 R 15 96M	3½B x 15	-	36	12	-

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:

Stylingdarstellung der Räder siehe:

Schneekettenempfehlung siehe:

"Reifenübersicht E36"

"Stylingübersicht E36"

"Schneekettenübersicht"

- 1) 205/60 R 15 als SA ab Werk in Geschwindigkeitsklasse "H" (All-Season und Sommer).
- 2) - Keine Schneeketten zulässig.
- Nur mit Lenkwinkelbegrenzung.
- Ab MJ '98 bisherige Karosserie-Nacharbeiten im Radhaus hinten links nicht mehr erforderlich.
- 3) Ausschließlich aufgeführte Reifen zulässig, s. "Reifenübersicht E36"
- 4) M-GmbH-Bereifung; nur in Verbindung mit M-Technik Fahrwerk.

Details zu den Auflagen beim E36 siehe Service Information 36 01 97 (175):

"Auflagen und Hinweise zur Nachrüstung nicht werkseitig verbauter Rad-/Reifenkombinationen"

318i/A - 4 (M44)					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
All-Season (M+S):					
185/65 R 15 88T	6J x 15	6J x 15	42	12	10,14
205/60 R 15 91T 1)	6½J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
Sommer:					
185/65 R 15 88T	6J x 15	6J x 15	42	12	10,14
205/60 R 15 91T 1) 225/55 R 15 92T 2)	6½J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
205/55 R 16 91T 2) 225/50 ZR 16 2) 3)	-	7J x 16 7J x 16 7J x 16	45 46 47	-	17 10,16,18,25,26,30,32,35,42,47 43,45,46
225/45 R 17 91W 2)	-	7½J x 17 8J x 17	41 47	-	5,10,18,19,32,38,42 32,42,44,47,50,51
225/45 ZR 17 2) 4)	-	7½J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42
235/40 ZR 17 2) 4)	-	7½J x 17 8½J x 17 (nur HA)	41 41	-	5,10,18,19,32,38,42 18,32,38,42
245/40 ZR 17 2) 4) 5)	-	8½J x 17 (nur HA)	41	-	18,32,38,42
Winter (M+S):					
185/65 R 15 87Q/T/H	6J x 15	6J x 15	42	12	10,14
205/60 R 15 91Q/T/H 225/55 R 15 92Q/T/H 2)	6½J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
205/55 R 16 91Q/T/H 2) 225/50 R 16 92Q/T/H 2)	-	7J x 16 7J x 16 7J x 16	45 46 47	-	17 10,16,18,25,26,30,32,35,42,47 43,45,46
225/45 R 17 91Q/T/H 2)	-	7½J x 17 8J x 17	41 47	-	5,10,18,19,32,38,42 32,42,44,47,50,51

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:

Stylingdarstellung der Räder siehe:

Schneekettenempfehlung siehe:

"Reifenübersicht E36"

"Stylingübersicht E36"

"Schneekettenübersicht"

- 1) 205/60 R 15 als SA ab Werk in Geschwindigkeitsklasse "H" (All-Season und Sommer).
- 2) - Keine Schneeketten zulässig.
- Nur mit Lenkwinkelbegrenzung.
- 3) Ausschließlich aufgeführte Reifenfabrikate zulässig, s. "Reifenübersicht E36"
- 4) M-GmbH-Bereifung; 235/40 ZR 17 nur in Verbindung mit M-Technik Fahrwerk (empfohlen für 225/45 R 17).
235/40 ZR 17 nicht in Verbindung mit 225/45 ZR 17, 225/45 R 17 91 W bzw. 245/40 ZR 17.
- 5) nur mit Karosseriemodifikationen zur Radfreigängigkeit hinten (wie Sonderausstattung SA 786):
- Bördeln am Radhaus hinten.
- Beschnitt Stoßfänger hinten (jedoch nicht in Verbindung mit "M"-Aerodynamikpaket).

Details zu den Auflagen beim E36 siehe Service Information 36 01 97 (175):

"Auflagen und Hinweise zur Nachrüstung nicht werkseitig verbauter Rad-/Reifenkombinationen"

318is/IsA (M44), 323is/IsA (M52)					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
All-Season (M+S): 205/60 R 15 91H	6½J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
Sommer:					
205/60 R 15 91H 225/55 R 15 92H 1)	6½J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
205/55 R 16 91H 1) 225/50 ZR 16 1) 2)	-	7J x 16 7J x 16 7J x 16	45 46 47	-	17 10,16,18,25,26,30,32,35,42,47 43,45,46
225/45 R 17 91W 1)	-	7½J x 17 8J x 17	41 47	-	5,10,18,19,32,38,42 32,42,44,47,50,51
235/40 ZR 17 1) 3)	-	7½J x 17 8½J x 17 (nur HA)	41 41	-	5,10,18,19,32,38,42 18,32,38,42
17"-Mischbereifung: 1) 3) 4) VA: 225/45 ZR 17 HA: 245/40 ZR 17	- -	7½J x 17 (VA) 8½J x 17 (HA)	41 41	- -	18,32,38,42 18,32,38,42
Winter (M+S):					
185/65 R 15 87Q/T/H	6J x 15	6J x 15	42	12	10,14
205/60 R 15 91Q/T/H 225/55 R 15 92Q/T/H 1)	6½J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
205/55 R 16 91Q/T/H 1) 225/50 R 16 92Q/T/H 1)	-	7J x 16 7J x 16 7J x 16	45 46 47	-	17 10,16,18,25,26,30,32,35,42,47 43,45,46
225/45 R 17 91Q/T/H 1)	-	7½J x 17 8J x 17	41 47	-	5,10,18,19,32,38,42 32,42,44,47,50,51

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:

Stylingdarstellung der Räder siehe:

Schneekettenempfehlung siehe:

"Reifenübersicht E36"

"Stylingübersicht E36"

"Schneekettenübersicht"

- 1) - Keine Schneeketten zulässig.
- Nur mit Lenkwinkelbegrenzung.
- 2) Ausschließlich aufgeführte Reifenfabrikate zulässig, s. "Reifenübersicht E36"
- 3) M-GmbH-Bereifung; 235/40 ZR 17 nur in Verbindung mit M-Technik Fahrwerk (empfohlen für 225/45 R 17).
225/45 ZR 17 in Kombination mit Rad 7½J x 17 auch an HA möglich bei 318is/IsA.
- 4) nur mit Karosseriemodifikationen zur Radfreigängigkeit hinten (wie Sonderausstattung SA 786):
- Bördeln am Radhaus hinten.
- Beschnitt Stoßfänger hinten (jedoch nicht in Verbindung mit "M"-Aerodynamikpaket).

Details zu den Auflagen beim E36 siehe Service Information 36 01 97 (175):

"Auflagen und Hinweise zur Nachrüstung nicht werkseitig verbauter Rad-/Reifenkombinationen"

328i/iA, 328is/isA					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
All-Season (M+S): 205/60 R 15 91H	-	7J x 15	47	-	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
Sommer: 205/60 R 15 91H	-	7J x 15	47	-	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
205/55 R 16 91H ¹⁾ 225/50 ZR 16 ^{1) 2)}	-	7J x 16 7J x 16 7J x 16	45 46 47	-	17 10,16,18,25,26,30,32,35,42,47 43,45,46
225/45 R 17 91W ¹⁾	-	7½J x 17 8J x 17	41 47	-	5,10,18,19,32,38,42 32,42,44,47,50,51
235/40 ZR 17 ^{1) 3)}	-	7½J x 17 8½J x 17 (nur HA)	41 41	-	5,10,18,19,32,38,42 18,32,38,42
17"-Mischbereifung: ^{1) 3) 4)} VA: 225/45 ZR 17 HA: 245/40 ZR 17	- -	7½J x 17 (VA) 8½J x 17 (HA)	41 41	- -	18,32,38,42 18,32,38,42
Winter (M+S): 205/60 R 15 91Q/T/H	6½J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
205/55 R 16 91Q/T/H ¹⁾ 225/50 R 16 92Q/T/H ¹⁾	-	7J x 16 7J x 16 7J x 16	45 46 47	-	17 10,16,18,25,26,30,32,35,42,47 43,45,46
225/45 R 17 91Q/T/H ¹⁾	-	7½J x 17 8J x 17	41 47	-	5,10,18,19,32,38,42 32,42,44,47,50,51

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:
Stylingdarstellung der Räder siehe:
Schneekettenempfehlung siehe:

"Reifenübersicht E36"
"Stylingübersicht E36"
"Schneekettenübersicht"

- 1) - Keine Schneeketten zulässig.
- Nur mit Lenkwinkelbegrenzung.
- 2) Ausschließlich aufgeführte Reifenfabrikate zulässig, s. "Reifenübersicht E36"
- 3) M-GmbH-Bereifung; 235/40 ZR 17 nur in Verbindung mit M-Technik Fahrwerk (empfohlen für 225/45 R 17).
- 4) nur mit Karosseriemodifikationen zur Radfreigängigkeit hinten (wie Sonderausstattung SA 786):
- Bördeln am Radhaus hinten.
- Beschnitt Stoßfänger hinten (jedoch nicht in Verbindung mit "M"-Aerodynamikpaket).

Details zu den Auflagen beim E36 siehe Service Information 36 01 97 (175):

"Auflagen und Hinweise zur Nachrüstung nicht werkseitig verbauter Rad-/Reifenkombinationen"

318i/A Cabrio (M44)					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
All-Season (M+S): 205/60 R 15 91H	6½J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
Sommer: 205/60 R 15 91H 225/55 R 15 92H 1)	6½J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
205/55 R 16 91H 1) 225/50 ZR 16 1) 2)	-	7J x 16 7J x 16 7J x 16	45 46 47	-	17 10,16,18,25,26,30,32,35,42,47 43,45,46
225/45 R 17 91W 1)	-	7½J x 17 8J x 17	41 47	-	5,10,18,19,32,38,42 32,42,44,47,50,51
225/45 ZR 17 1) 3)	-	7½J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42
235/40 ZR 17 1) 3)	-	7½J x 17 8½J x 17 (nur HA)	41 41	-	5,10,18,19,32,38,42 18,32,38,42
17"-Mischbereifung: 1) 3) 4) VA: 225/45 ZR 17 HA: 245/40 ZR 17	- -	7½J x 17 (VA) 8½J x 17 (HA)	41 41	- -	18,32,38,42 18,32,38,42
Winter (M+S): 185/65 R 15 87Q/T/H	6J x 15	6J x 15	42	12	10,14
205/60 R 15 91Q/T/H 225/55 R 15 92Q/T/H 1)	6½J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
205/55 R 16 91Q/T/H 1) 225/50 R 16 92Q/T/H 1)	-	7J x 16 7J x 16 7J x 16	45 46 47	-	17 10,16,18,25,26,30,32,35,42,47 43,45,46
225/45 R 17 91Q/T/H 1)	-	7½J x 17 8J x 17	41 47	-	5,10,18,19,32,38,42 32,42,44,47,50,51

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:

Stylingdarstellung der Räder siehe:

Schneekettenempfehlung siehe:

"Reifenübersicht E36"

"Stylingübersicht E36"

"Schneekettenübersicht"

- 1) - Keine Schneeketten zulässig.
- Nur mit Lenkwinkelbegrenzung.
- 2) Ausschließlich aufgeführte Reifenfabrikate zulässig, s. "Reifenübersicht E36"
- 3) M-GmbH-Bereifung; 235/40 ZR 17 nur in Verbindung mit M-Technik Fahrwerk (empfohlen für 225/45 R 17).
- 4) nur mit Karosseriemodifikationen zur Radfreigängigkeit hinten (wie Sonderausstattung SA 786):
- Bördeln am Radhaus hinten.
- Beschnitt Stoßfänger hinten (jedoch nicht in Verbindung mit "M"-Aerodynamikpaket).

Details zu den Auflagen beim E36 siehe Service Information 36 01 97 (175):

Auflagen und Hinweise zur Nachrüstung nicht werkseitig verbauter Rad-/Reifenkombinationen

323i/IA Cabrio					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
All-Season (M+S): 205/60 R 15 91H	6½J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
Sommer: 205/60 R 15 91H 225/55 R 15 92H 1)	6½J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
205/55 R 16 91H 1) 225/50 ZR 16 1) 2)	-	7J x 16 7J x 16 7J x 16	45 46 47	-	17 10,16,18,25,26,30,32,35,42,47 43,45,46
225/45 R 17 91W 1)	-	7½J x 17 8J x 17	41 47	-	5,10,18,19,32,38,42 32,42,44,47,50,51
235/40 ZR 17 1) 3)	-	7½J x 17 8½J x 17 (nur HA)	41 41	-	5,10,18,19,32,38,42 18,32,38,42
17"-Mischbereifung: 1) 3) 4) VA: 225/45 ZR 17 HA: 245/40 ZR 17	- -	7½J x 17 (VA) 8½J x 17 (HA)	41 41	- -	18,32,38,42 18,32,38,42
Winter (M+S):					
205/60 R 15 91Q/T/H 225/55 R 15 92Q/T/H 1)	6½J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
205/55 R 16 91Q/T/H 1) 225/50 R 16 92Q/T/H 1)	-	7J x 16 7J x 16 7J x 16	45 46 47	-	17 10,16,18,25,26,30,32,35,42,47 43,45,46
225/45 R 17 91Q/T/H 1)	-	7½J x 17 8J x 17	41 47	-	5,10,18,19,32,38,42 32,42,44,47,50,51

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:
Stylingdarstellung der Räder siehe:
Schneekettenempfehlung siehe:

"Reifenübersicht E36"
"Stylingübersicht E36"
"Schneekettenübersicht"

- 1) - Keine Schneeketten zulässig.
- Nur mit Lenkwinkelbegrenzung.
- 2) Ausschließlich aufgeführte Reifenfabrikate zulässig, s. "Reifenübersicht E36"
- 3) M-GmbH-Bereifung; 235/40 ZR 17 nur in Verbindung mit M-Technik Fahrwerk (empfohlen für 225/45 R 17).
- 4) nur mit Karosseriemodifikationen zur Radfreigängigkeit hinten (wie Sonderausstattung SA 786):
- Bördeln am Radhaus hinten.
- Beschnitt Stoßfänger hinten (jedoch nicht in Verbindung mit "M"-Aerodynamikpaket).

Details zu den Auflagen beim E36 siehe Service Information 36 01 97 (175):

*Auflagen und Hinweise zur Nachrüstung nicht werkseitig verbauter Rad-/Reifenkombinationen"

328i/IA Cabrio					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
All-Season (M+S): 205/60 R 15 91H	-	7J x 15	47	-	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
Sommer: 205/60 R 15 91H	-	7J x 15	47	-	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
205/55 R 16 91H ¹⁾ 225/50 ZR 16 ^{1) 2)}	-	7J x 16 7J x 16 7J x 16	45 46 47	-	17 10,16,18,25,26,30,32,35,42,47 43,45,46
225/45 R 17 91W ¹⁾	-	7½J x 17 8J x 17	41 47	-	5,10,18,19,32,38,42 32,42,44,47,50,51
235/40 ZR 17 ^{1) 3)}	-	7½J x 17 8½J x 17 (nur HA)	41 41	-	5,10,18,19,32,38,42 18,32,38,42
17"-Mischbereifung: ^{1) 3) 4)} VA: 225/45 ZR 17 HA: 245/40 ZR 17	- -	7½J x 17 (VA) 8½J x 17 (HA)	41 41	- -	18,32,38,42 18,32,38,42
Winter (M+S): 205/60 R 15 91Q/T/H	6½J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
205/55 R 16 91Q/T/H ¹⁾ 225/50 R 16 92Q/T/H ¹⁾	-	7J x 16 7J x 16 7J x 16	45 46 47	-	17 10,16,18,25,26,30,32,35,42,47 43,45,46
225/45 R 17 91Q/T/H ¹⁾	-	7½J x 17 8J x 17	41 47	-	5,10,18,19,32,38,42 32,42,44,47,50,51

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:
Stylingdarstellung der Räder siehe:
Schneekettenempfehlung siehe:

"Reifenübersicht E36"
"Stylingübersicht E36"
"Schneekettenübersicht"

- 1) - Keine Schneeketten zulässig.
- Nur mit Lenkwinkelbegrenzung.
- 2) Ausschließlich aufgeführte Reifenfabrikate zulässig, s. "Reifenübersicht E36"
- 3) M-GmbH-Bereifung; 235/40 ZR 17 nur in Verbindung mit M-Technik Fahrwerk (empfohlen für 225/45 R 17).
- 4) nur mit Karosseriemodifikationen zur Radfreigängigkeit hinten (wie Sonderausstattung SA 786):
- Bördeln am Radhaus hinten.
- Beschnitt Stoßfänger hinten (jedoch nicht in Verbindung mit "M"-Aerodynamikpaket).

Details zu den Auflagen beim E36 siehe Service Information 36 01 97 (175):

"Auflagen und Hinweise zur Nachrüstung nicht werkseitig verbauter Rad-/Reifenkombinationen"

Z3 1.9 roadster					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
All-Season (M+S): 205/60 R 15 91H	6½J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
Sommer: 205/60 R 15 91H 225/55 R 15 92H ¹⁾	6½J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
205/55 R 16 91H 225/50 ZR 16 ¹⁾ 2) 225/50 R 16 92W ¹⁾	-	7J x 16 7J x 16 7J x 16	45 46 47	-	17 10,16,18,25,26,30,32,35,42,47 43,45,46
225/45 R 17 91W ¹⁾	-	7½J x 17 8J x 17	41 47	-	5,10,18,19,32,38,42 32,42,44,47,50,51
225/45 ZR 17 ¹⁾ 3)	-	7½J x 17	41	-	5,10,18,19,32,38,42
Winter (M+S): 185/65 R 15 88Q/T/H	6J x 15	6J x 15	42	1,12	10,14
205/60 R 15 91Q/T/H 225/55 R 15 92Q/T/H ¹⁾	6½J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28,29,32,34,36,41
205/55 R 16 91Q/T/H ¹⁾ 225/50 R 16 92Q/T/H ¹⁾	-	7J x 16 7J x 16 7J x 16	45 46 47	-	17 10,16,18,25,26,30,32,35,42,47 43,45,46
225/45 R 17 91Q/T/H ¹⁾	-	7½J x 17 8J x 17	41 47	-	5,10,18,19,32,38,42 32,42,44,47,50,51
Reserverad: T 125/90 R 15 96M	3½B x 15	-	36	12	-

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:

Stylingdarstellung der Räder siehe:

Schneekettenempfehlung siehe:

"Reifenübersicht E36"

"Stylingübersicht E36"

"Schneekettenübersicht"

Serie: 225/50 ZR 16 auf 7J x 16 LM-Rad, Styl. 35. *(s. Projektantrag v. 18.7.95)*

1) Keine Schneeketten zulässig.

2) Ausschließlich aufgeführte Reifenfabrikate zulässig, s. "Reifenübersicht E36"

3) M-GmbH-Bereifung; kein Angebot M-Technik Fahrwerk. *(in US)*

Details zu den Auflagen beim E36 siehe Service Information 36 01 97 (175):

Auflagen und Hinweise zur Nachrüstung nicht werkseitig verbauter Rad-/Reifenkombinationen

Z3 2.8 roadster, Z3/2 2.8 Coupe					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
Sommer: 225/50 ZR 16 ²⁾ 225/50 R 16 92W	-	7J x 16 7J x 16 7J x 16	45 46 47	-	17 10,16,18,25,26,30,32,35, 42,47 43,45,46
17"-Mischbereifung: ^{1) 3)} VA: 225/45 ZR 17 HA: 245/40 ZR 17	- -	7½J x 17 (VA) 8½J x 17 (HA)	41 41	- -	18,32,38,42 18,32,38,42
Winter (M+S): 205/60 R 15 91Q/T/H	6½J x 15	7J x 15	47	1,12	6,10,13,14,17,18,27,28, 29,32,34,36,41
205/55 R 16 91Q/T/H 225/50 R 16 92Q/T/H	-	7J x 16 7J x 16 7J x 16	45 46 47	-	17 10,16,18,25,26,30,32,35, 42,47 43,45,46
225/45 R 17 91Q/T/H	-	7½J x 17 8J x 17	41 47	-	5,10,18,19,32,38,42 32,42,44,47,50,51
Reserverad: T 125/90 R 15 96M	3½B x 15	-	36	12	-

Sommer- u. Winterreifenempfehlung siehe:

Stylingdarstellung der Räder siehe:

Schneekettenempfehlung siehe:

"Reifenübersicht E36"

"Stylingübersicht E36"

"Schneekettenübersicht"

1) Keine Schneeketten zulässig.

2) Ausschließlich aufgeführte Reifenfabrikate zulässig, s. "Reifenübersicht E36"

3) M-GmbH-Bereifung; kein Angebot M-Technik Fahrwerk. *(im US)*

Details zu den Auflagen beim E36 siehe Service Information 36 01 97 (175):

"Auflagen und Hinweise zur Nachrüstung nicht werkseitig verbauter Rad-/Reifenkombinationen"

Styling Nr.	Bezeichnung	BMW Bestellnummer/Bemerkung
1	6J x 15 Stahlrad	36 11 1 180 067
	6½J x 15 Stahlrad	36 11 1 179 495
12	6J x 15 Stahlrad	36 11 1 181 959
		36 11 1 095 007
	6½J x 15 Stahlrad	36 11 1 181 957 (schwarz)
		36 11 1 095 005 (") —SRD
		36 11 1 181 958 (silber)
		36 11 1 095 006 (") —SRD
	3½B x 15 Stahlrad	36 11 1 181 588
		36 11 1 095 069
5	7½J x 17 LM-Rad (geschraubt)	36 11 1 182 465
6	7J x 15 LM-Gußrad	36 11 1 180 447
10	6J x 15 LM-Gußrad	36 11 1 182 734
	7J x 15 LM-Gußrad	36 11 1 181 483
		36 11 1 092 587
	7J x 16 LM-Gußrad	36 11 1 182 733
	7½J x 17 LM-Gußrad	36 11 1 182 731
13	7J x 15 LM-Gußrad	36 11 1 180 069
14	6J x 15 LM-Gußrad	36 11 1 182 304
	7J x 15 LM-Gußrad	36 11 1 181 875
16	7J x 16 LM-Gußrad	36 11 1 092 528
17	7J x 15 LM-Gußrad	36 11 1 180 448
	7J x 16 LM-Gußrad	36 11 1 180 410
18	7J x 15 LM-Gußrad	36 11 1 092 968
	7J x 16 LM-Gußrad	36 11 1 182 529
		36 11 1 094 106 (für Z3 US)
		36 11 1 094 107 (Chrom)
	7½J x 17 LM-Gußrad	36 11 1 182 732
	8½J x 17 LM-Gußrad	36 11 1 092 608
		1 092 115 (M123) + 8J x 17 (1 082 500) d. 73/2 110 - nur HA
19	7½J x 17 LM-Rad (geschraubt)	36 11 1 182 482
25	7J x 16 LM-Schmiederad	36 11 1 182 632
26	7J x 16 LM-Gußrad	36 11 1 182 530
27	7J x 15 LM-Gußrad	36 11 1 182 608

Gummiventile Nr. 36 12 1 116 326 verwenden.

Fortsetzung nächste Seite


Styling Nr.	Bezeichnung	BMW Bestellnummer/Bemerkung	
28	7J x 15 LM-Gußrad	36 11 1 182 607	
29	7J x 15 LM-Gußrad	36 11 1 092 719	
30	7J x 16 LM-Gußrad	36 11 1 182 760	
32	7J x 15 LM-Gußrad	36 11 1 092 959	"Normal-Ausführung"
		36 11 1 093 891	"Brillant-Line"
		36 11 1 093 824	"US-Ausführung"
	7J x 16 LM-Gußrad	36 11 1 094 638	
	7½J x 17 LM-Gußrad	36 11 1 091 869	
	8J x 17 LM-Gußrad	36 11 1 095 337	
	8½J x 17 LM-Gußrad	36 11 1 091 870	- nur HA
		36 11 1 093 896	- nur HA, "Brillant-Line"
34	7J x 15 LBS-Rad	36 11 1 092 175	
35	7J x 16 LM-Gußrad	36 11 1 092 260	
		36 11 1 092 230	(Chrom)
36	7J x 15 LM-Gußrad	36 11 1 092 408	
38	7½J x 17 LM-Gußrad	36 11 1 092 963	
	8½J x 17 LM-Gußrad	36 11 1 092 964	
		- nur HA	
41	7J x 15 LM-Gußrad	36 11 1 094 480	
		<i>"stream-line"</i>	
42	7J x 16 LM-Gußrad	36 11 1 095 058	
	7½J x 17 LM-Rad (geschraubt)	36 11 1 094 373	
	8J x 17 LM-Rad (geschraubt)	36 11 1 095 342	
	8½J x 17 LM-Rad (geschraubt)	36 11 1 094 374	
		- nur HA	
43	7J x 16 LM-Gußrad	36 11 1 094 505	
44	8J x 17 LM-Gußrad	36 11 1 094 506	
45	7J x 16 LM-Gußrad	36 11 1 094 498	55 7J x 16 LM-Gußrad 1096138
46	7J x 16 LBS-Rad	36 11 1 094 502	64 " " 1096232
47	7J x 16 LM-Gußrad	36 11 1 095 095	
	8J x 17 LM-Gußrad	36 11 1 095 338	
50	8J x 17 LM-Gußrad	36 11 1 095 339	
51	8J x 17 LM-Gußrad	36 11 1 095 410	

Gummiventile Nr. 36 12 1 116 326 verwenden. = AW-Nr.


1115 275 (Z-Nr. - Ventil)
1182 759 (Langes Ventil)

Notrad: nur 23 bis MJ'96, ab MJ'97 neues Ventil s.o.
und E3615 42yl. (bleibt so)
(E3615 62yl. bekommt neues Ventil)


Baureihe 3 (E36)




Styling 1




Styling 5




Styling 6




Styling 10




Styling 12




Styling 13




Styling 14




Styling 16




Styling 17




Styling 18




Styling 19




Styling 25




Styling 26



Styling 27




Styling 28




Styling 29


Baureihe 3 (E36) - Fortsetzung




Styling 30




Styling 32




Styling 34




Styling 35




Styling 36




Styling 38




Styling 41




Styling 42




Styling 42 G




Styling 43




Styling 44




Styling 45




Styling 46



Styling 47



Styling 50



Styling 51

Baureihe 3 (E36) - Sommerbereifung

Reifendimension	Freigegebene BMW Reifenfabrikate
Sommer	
<u>All Season:</u> (für USA/CDN)	
185/65 R 15 88T M+S	Michelin MX 4 / MX 4*
205/60 R 15 91H M+S	Continental Touring Contact CH 95 Goodyear Eagle LS Michelin Energy MXV 4*
<u>Sommerreifen:</u>	
185/65 R 15 88T	Continental CT 22* Michelin Energy MXT Pirelli P 2000
185/65 R 15 88H	Continental CH 90* Dunlop SP Sport D8 M2 Goodyear Eagle Touring NCT-3* Michelin Energy MXV 3 A* Pirelli P 2000 Uniroyal rallye 440
205/60 R 15 91H	Bridgestone Turanza ER 30* / Premio 323 (nur für Thailand) Continental ECO Contact CP* Dunlop SP Sport D8 M2** Goodyear Eagle GS-N* Michelin Energy MXV 3 A* Michelin MXF Club (nur für Thailand) Pirelli P 6000 Uniroyal rallye 440*
205/60 R 15 91V	Bridgestone Turanza ER 30* / Premio 323 (nur für Thailand) Continental ECO Contact CP* Dunlop SP Sport D8 M2** Firestone Firehawk FH 690 (nur CKD Mexiko) Goodyear Eagle GS-N* Michelin Pilot HX MXV 3 A* Michelin MXF Club (nur für Thailand) Uniroyal rallye 440*
205/60 R 15 91W	Bridgestone Turanza ER 30* / Premio 323 (nur für Thailand) Continental ECO Contact CP* Michelin Pilot HX MXV 3 A* Michelin MXF Club (nur für Thailand)
225/55 R 15 92V	Goodyear Eagle GS-N* Michelin Pilot HX MXM
225/55 ZR 15	Michelin Pilot HX MXM

Herstellungsort entsprechend Aufdruck "Made in ...".

b.w.

Baureihe 3 (E36) - Sommerbereifung

Reifendimension Sommer	Freigegebene BMW Reifenfabrikate
225/50 ZR 16	Bridgestone Turanza ER 30* Continental Sport Contact Dunlop SP Sport 2000* / 2000*E ¹⁾ Michelin Pilot HX MXM
225/50 ZR 16 92W	Continental Sport Contact* Dunlop SP Sport 2000*E Michelin Pilot HX MXM *
T 125/90 R 15 96 M	Continental CST 17 Michelin TEX

Herstellungsort entsprechend Aufdruck "Made in ...".

1) Bei Mischbereifung: 2000*E paarweise auf Hinterachse montieren.

Baureihe 3 (E36) - Winterbereifung

Reifendimension Winter	Von BMW empfohlene Fabrikate
185/65 R 15 88Q M+S	Continental Winter Contact TS 770 Dunlop SP Winter Sport M2 ³⁾ Goodyear UG 4 Michelin X M+S Alpin
185/65 R 15 88T M+S	Continental Winter Contact TS 770 Dunlop SP Winter Sport M2 ³⁾ Goodyear UG 4 / UG 5 Michelin X M+S 130 Pirelli Winter 190 Performance EVO ²⁾
205/60 R 15 91T M+S	Continental Winter Contact TS 770 Dunlop SP Winter Sport M2 ³⁾ Michelin X M+S 130 Pirelli Winter 190 Performance EVO ²⁾
205/60 R 15 91H M+S	Continental Winter Contact TS 770 Dunlop SP Winter Sport M2 ³⁾ Michelin X M+S 330 Pirelli Winter 210 Performance EVO ²⁾
225/50 R 16 92H M+S ¹⁾	Continental Winter Contact TS 770 Dunlop SP Winter Sport M2 ³⁾
225/45 R 17 91H M+S ¹⁾	Continental Winter Contact TS 770 Dunlop SP Winter Sport M2 ³⁾

1) Keine Schneeketten zulässig.

2) Bei Mischbereifung: EVO grundsätzlich paarweise auf Hinterachse montieren.

3) Bei Mischbereifung: Reifen ab Fertigung 97 grundsätzlich paarweise auf Hinterachse montieren.