

Reparaturanleitung Gurtspange

ohne Gewähr

Ich habe überall gesucht (Internet beim Freundlichen) wie man die Gurtspange TNR. 52 10 8 410 505 ohne Märchensteuer 14,49 Euronen am einfachsten tauschen kann ,bin aber mit keiner Lösung zufrieden gewesen.mir ist folgendes eingefallen



Diese Vorrichtung besteht aus einer Gewindestange und einer Mutter

Bild 1

Man braucht

Mutter M14
Gewindestange 8 mm 30 cm lang
8 mm Gewindeschneider
3 mm Bohrer
6,9 mm Bohrer
wenn vorhanden 30 cm Schrumpfschlauch
Nylonfaden oder Angelschnur 50 cm
Frau
Kasten Bier und Grillfleisch

Zuerst bauen wir unsere Vorrichtung

Man bohrt seitlich in der Mutter ein Loch und schneidet ein 8 mm Gewinde rein

Dann nimmt man die Mutter bohrt von oben , wo das Gewinde sitzt ein 18 mm Loch 1,5 mm tief herein . Ich habe es hereinfäsen lassen

Etwas Sekundenkleber auf die Gewindestange und in die Mutter hereingeschraubt .Schrumpfschlauch über die Gewindestange ziehen erhitzen

Und fertig ist unsere Vorrichtung (Bild 1)



Jetzt bauen wir den Sitz aus . Ist im Forum beschrieben ! (unter Wackelsitze)Legen den Sitz auf den Kopf (**Immer die Batterie abklemmen**)ich habe dabei den Sitz entwackelt

Wenn man **nur** Die Gurtspange tauschen will,kann man den Sitz im Auto lassen . Dann sollte man den Sitz ganz nach vorne fahren.(**Immer die Batterie abklemmen**)



Jetzt lösen wir unten an der Lehne den Clips dann zieht man das Leder vorsichtig heraus es sitzt es sitzt etwas Kleber dran, vorsichtig lösen, Kabel von der Heizung sitzt mit dran.



Jetzt kann man den langen Clips auf der Rückseite vom Sitz lösen



Die Rückenlehne ist frei



Jetzt lösen wir die Plastikschale , ist mit eine Kreuzschlitzschraube befestigt wir haben dadurch mehr Platz



Jetzt messen wir an der neuen Gurtspange die Punkte rechts und Links genau aus. wir müssen die alte Gurtspange herausbohren



Bohren mit einem 3 mm Bohrer vor und dann mit dem 7 mm Bohrer nach. Dann können wir die alte Gurtspange herausnehmen



Jetzt kommt unser Nylonfaden ins Spiel, dieser Clips haut jetzt nicht mehr ab
In der Zwischenzeit kann Frau den Grill **bitte** anmachen



Jetzt legen wir den Spannclip in unsere Vorrichtung führen in Seitlich die lehne lang und drücken das erste Röhrchen der Gurtspange herein unser Nylonfaden bleibt drin
Dann das gleiche Spiel mit dem 2.Röhrchen der Gurtspange Fertig!

Dann erfolgt der Zusammenbau des Sitzes. Ist Kinderleicht, so leicht das man schon mal ein Bier trinken kann

Einbau der Sitze wie im Forum beschrieb 200 Euronen gespart



Habe das erste mal einen langen 13er Ringschlüssel genommen .War aber Tierquälerei

Hoffentlich kann ich irgendjemand hiermit helfen.

Ach ja Frau hat die ersten Kotletts fertig

Gruss Jason